

Link do produktu: <https://diolut.pl/akumulator-zelowy-12v-65-ah-p-37618.html>

Akumulator żelowy 12V, 65 Ah.



Cena brutto	444,18 zł
Cena netto	361,12 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00855167
Producent	Inne

Opis produktu

Akumulator żelowy 12 V, 65 Ah.

Akumulator bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania. Akumulatory żelowe produkowane są na nowoczesnej linii produkcyjnej. Posiadają elektrolit w postaci żelu, dzięki czemu akumulatory te są bezobsługowe. Baterie żelowe dostosowane są zarówno do pracy buforowej jak i cyklicznej. Charakteryzują się trwałością oraz bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny.

Podstawowe cechy akumulatora żelowego:

- - Bardzo powolny proces samorozładowania
- - Nie wymaga pozycji pionowej podczas pracy
- - Nie wymaga uzupełniania elektrolitu
- - Wysoce szczelny, nie ma wycieków elektrolitu
- - Posiada zwiększoną odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje

Zastosowanie akumulatorów żelowych:

- - Zasilanie zabawek elektrycznych
- - Zasilanie oświetlenia awaryjnego
- - Zasilanie UPS
- - Zasilanie sprzętu medycznego
- - Zasilanie pojazdów elektrycznych (motocykle, quady, skutery, kosiarki, łodzie, motorówki itp.)
- - Zasilanie kas i drukarek fiskalnych
- - Zasilanie urządzeń mobilnych (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, maszyny czyszczące)
- - Zasilanie automatyki i systemów alarmowych, p.poż., telewizja przemysłowa
- - Zasilanie systemów baterii solarnych

Budowa akumulatorów żelowych:

Akumulatory żelowe stosuje się zarówno do pracy cyklicznej (akumulatory małej i średniej pojemności do mobilnej elektroniki), tradycyjnej (wózki golfowe, inwalidzkie, maszyny czyszczące, wózki widłowe) oraz do zastosowań stacjonarnych (akumulatorownie, UPS), sprzężonym z instalacjami solarnymi.

Prawidłowe użytkowanie

Akumulator wymaga stałego utrzymywania czystości. W czasie jego mycia lub czyszczenia nie wolno pozwolić, aby jakiegokolwiek środki i płyny dostały się do wnętrza akumulatora. Akumulatory bezobsługowe ładuje się na takich samych zasadach, jak akumulatory obsługowe.

Specyfikacja

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Napięcie nominalne: 12 V
- Pojemność: 65 Ah
- Praca cykliczna: 14.50 - 14.90 V
- Stan czuwania: 13.60 - 13.80 V
- Prąd inicjacji mniejszy niż: 19.50 A