

Link do produktu: <https://diolut.pl/akumulator-zelowy-12v-8ah-p-37197.html>

Akumulator żelowy 12V 8Ah.



Cena brutto	73,87 zł
Cena netto	60,06 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00847155
Producent	Inne

Opis produktu

AKUMULATOR ŻELOWY 12 V, 8 AH.

Akumulator bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania.

PODSTAWOWE CECHY AKUMULATORA ŻELOWEGO

- Bardzo powolny proces samorozładowania
- Nie wymaga położenia w pozycji pionowej podczas pracy
- Nie wymaga uzupełniania elektrolitu
- Wysoce szczelny, nie ma wycieków elektrolitu
- Posiada zwiększoną odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje

ZASTOSOWANIE AKUMULATORÓW ŻELOWYCH

- Zasilanie zabawek elektrycznych
- Zasilanie oświetlenia awaryjnego
- Zasilanie UPS
- Zasilanie sprzętu medycznego
- Zasilanie pojazdów elektrycznych (motocykle, quady, skutery, kosiarki, łodzie, motorówki itp.)
- Zasilanie kas i drukarek fiskalnych
- Zasilanie urządzeń mobilnych (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, maszyny czyszczące)
- Zasilanie automatyki i systemów alarmowych, p.poż., telewizja przemysłowa
- Zasilanie systemów baterii solarnych

PRZYSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH RODZAJÓW PRACY

Akumulatory żelowe stosuje się zarówno do pracy cyklicznej (akumulatory małej i średniej pojemności do mobilnej elektroniki), tradycyjnej (wózki golfowe, inwalidzkie, maszyny czyszczące, wózki widłowe) oraz do zastosowań stacjonarnych (akumulatorownie, UPS), sprzężonym z instalacjami solarnymi.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Akumulator wymaga stałego utrzymywania czystości. W czasie jego mycia lub czyszczenia nie wolno pozwolić, aby jakiegokolwiek środki i płyny dostały się do wnętrza akumulatora. Akumulatory bezobsługowe ładuje się na takich samych zasadach, jak akumulatory obsługowe.

Specyfikacja:

- Napięcie nominalne: 12 V
- Pojemność: 8.0 Ah

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Praca cykliczna: 14.40 - 14.90 V
- Stan czuwania: 13.50 - 13.80 V
- Prąd inicjacji: Mniejszy niż 2.4 A
- Wymiary: 150 x 93 x 64 mm