

Link do produktu: <https://diolut.pl/akumulator-zelowy-4-v-45-ah-p-37619.html>

Akumulator żelowy 4 V 4.5 Ah.



Cena brutto	35,01 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00855174
Producent	Inne

Opis produktu

Akumulator żelowy 4 V 4.5 Ah.

Akumulator bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania. Akumulatory żelowe produkowane są na nowoczesnej linii produkcyjnej. Posiadają elektrolit w postaci żelu, dzięki czemu akumulatory te są bezobsługowe. Baterie żelowe dostosowane są zarówno do pracy buforowej jak i cyklicznej. Charakteryzują się trwałością oraz bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny.

Podstawowe cechy akumulatora żelowego:

- - Bardzo powolny proces samorozładowania
- - Nie wymaga pozycji pionowej podczas pracy
- - Nie wymaga uzupełniania elektrolitu
- - Wysoce szczelny, nie ma wycieków elektrolitu
- - Posiada zwiększoną odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje

Zastosowanie akumulatorów żelowych:

- - Zasilanie zabawek elektrycznych
- - Zasilanie oświetlenia awaryjnego
- - Zasilanie UPS
- - Zasilanie sprzętu medycznego
- - Zasilanie pojazdów elektrycznych (motocykle, quady, skutery, kosiarki, łodzie, motorówki itp.)
- - Zasilanie kas i drukarek fiskalnych
- - Zasilanie urządzeń mobilnych (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, maszyny czyszczące)
- - Zasilanie automatyki i systemów alarmowych, p.poż., telewizja przemysłowa
- - Zasilanie systemów baterii solarnych

Budowa akumulatorów żelowych:

Akumulatory żelowe stosuje się zarówno do pracy cyklicznej (akumulatory małej i średniej pojemności do mobilnej elektroniki), tradycyjnej (wózki golfowe, inwalidzkie, maszyny czyszczące, wózki widłowe) oraz do zastosowań stacjonarnych (akumulatorownie, UPS), sprzężonym z instalacjami solarnymi.

Prawidłowe użytkowanie

Akumulator wymaga stałego utrzymywania czystości. W czasie jego mycia lub czyszczenia nie wolno pozwolić, aby jakiegokolwiek środka i płyny dostały się do wnętrza akumulatora. Akumulatory bezobsługowe ładuje się na takich samych zasadach, jak akumulatory obsługowe.

Specyfikacja:

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Napięcie nominalne: 4 V
- Pojemność: 4.5 Ah
- Praca cykliczna: 4.80 - 4.96 V
- Stan czuwania: 4.50 - 4.60 V
- Prąd inicjacji mniejszy niż: 1.35 A