

Link do produktu: <https://diolut.pl/alkomat-kemot-kt-571-mie0214-plus-etui-p-12477.html>



Alkomat KEMOT KT-571 MIE0214 plus Etui

Cena brutto	296,74 zł
Cena netto	241,25 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	494 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00908467
Producent	KEMOT

Opis produktu

KEMOT KT-571 z nowej generacji sensorem elektrochemicznym to bardzo przydatne urządzenie, które przyda Ci się gdy przed Tobą trudna decyzja – jechać, czy jeszcze nie. Alkomat **posiada szereg funkcji**, m.in. czujnik przerwania przepływu powietrza, a także dźwiękową sygnalizację potwierdzającą ciągłość wydechu, które **gwarantują rzetelny i precyzyjny odczyt** z dokładnością do 0,005%. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość zmiany jednostek pomiarowych na %, ‰ lub mg/L oraz **funkcja zapamiętywania ostatnich pięciu pomiarów**. Alkomat posiada także licznik całkowitej ilości wykonanych pomiarów, co jest pomocne do wyliczenia czasu ponownej kalibracji (po 12 miesiącach lub po wykonaniu 200 pomiarów).

Urządzenie zasilają dwie baterie alkaliczne AAA 1,5V, dzięki czemu **możesz dokonać nawet 300 pomiarów** na jednym zestawie baterii. Dzięki funkcji automatycznego wyłączania i wskaźnikowi niskiego stanu naładowania baterii masz pewność, że urządzenie nie zawiedzie Cię w krytycznej sytuacji.

Duży ekran LCD z niebieskim podświetleniem zapewnia komfort podczas odczytywania pomiarów np. nocą. O fakcie przekroczenia dozwolonej wartości, alkomat zaalarmuje za pomocą sygnału dźwiękowego oraz zmiany koloru wyświetlacza. Do zestawu **dołączonych zostało pięć ustników**. Całość zamknięto w eleganckim, zabezpieczającym przed uszkodzeniami **czarnym etui**.

Specyfikacja:

- Czujnik elektrochemiczny
- Czas wydechu przy pomiarze: 6 sekund
- Przepływ powietrza: 10L/min
- Czujnik przerwania przepływu powietrza (wydechu)
- Licznik pomiaru
- 4 cyfry wyświetlacza z podświetleniem
- Zakres wyświetlania: 0,00-0,20% zawartości alkoholu we krwi
- Wskaźnik "HI" po przekroczeniu zakresu pomiaru
- Dokładność: $\pm 0,005\%$ przy 0,05%
- Dołączonych 5 ustników
- Czas włączenia: 10-15 sekund
- Czas pomiaru: 10 sekund
- Powtórzenie testu: mniej niż 60 sekund.
- Sygnał dźwiękowy i zmiana koloru wyświetlacza, jeśli przekroczony został punkt alarmowy
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V
- Wytrzymałość baterii: około 300 pomiarów
- Wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii i funkcja automatycznego wyłączania
- Zakres temperatury pracy : 10°C-40°C lub 50°F-104°F
- Zakres temperatury przechowywania: 0°C-50°C lub 32°F-122°F
- Ponowna kalibracja: co 12 miesięcy lub 200 pomiarów
- Wymiary: 115 x 60 x 23 mm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,

43-430 Międzywieć

NIP: 5482743333

REGON: 521822894
