

Link do produktu: <https://diolut.pl/antena-dvb-t-szerokopasmowa-ryniak-srebrna-p-14119.html>



Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (srebrna)

Cena brutto	132,59 zł
Cena netto	107,80 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	19 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00924887
Producent	Inne

Opis produktu

Antena DELTA to całkowicie nowatorska konstrukcja, po raz pierwszy zastosowana w technice antenowej, oparta na patencie firmy RYNTAK TECHNIKA. W budowie anteny zostały wykorzystane także rozwiązania stosowane w przemyśle lotniczym, z którym łączyła naszą firmę wieloletnia, technologiczna współpraca. Antena DELTA przeznaczona jest dla wymagających odbiorców i służy do odbioru wszystkich standardów telewizji naziemnej tj. cyfrowej DVB-T, DVB-T2 (w przyszłości system nadawania DVB-T2 będzie docelowym standardem do transmisji HDTV), HDTY, H.264 MPEG-4/AYC, 3D oraz TV analogowej D1 i programów radiowych. Antena DELTA umożliwia uzyskanie najwyższej jakości obrazu dzięki zastosowanej nowej technice odbioru sygnału TV. Jest to niewielka zewnętrzna antena, która z powodzeniem może zastąpić obecnie stosowane duże anteny dachowe typu Yagi, siatkowe oraz mniej skuteczne małe anteny uniwersalne różnych konstrukcji

Produkowana jest również wersja wewnętrzna, wyposażona w specjalną podstawkę do postawienia anteny wewnątrz budynku. Antena spełnia wymagania jakościowe norm Unii Europejskiej.

Charakterystyczne cechy anteny DELTA:

1. Bardzo wysoka skuteczność anteny, nawet przy znacznych odległościach od nadajnika.
2. Spełnia wymagania nowoczesnych odbiorników telewizyjnych, tj. LCD I PLAZMA.
3. Obraz odebrany cyfrowo przez antenę DELTA przewyższa jakością przekaz satelitarnych programów telewizyjnych.
4. Szczelna obudowa z tworzywa zapobiega pogorszeniu odbioru spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.
5. Trwałość i odporność anteny na wiatr zapewnia stalowa konstrukcja nośna umieszczona wewnątrz aerodynamicznej obudowy.
6. Estetyczna obudowa anteny doskonale komponuje się z otoczeniem (zastrzeżony europejski wzór przemysłowy). Możliwe wykonanie obudowy w innych kolorach.
7. Antena wyposażona jest w ekranowany, wysokiej jakości wzmacniacz
8. Antena ze wzmacniaczem posiada diodę sygnalizującą prawidłowe działanie wzmacniacza.
9. Małe rozmiary oraz specjalny uchwyt pozwalają na montaż anteny nie tylko na dachu, ale również na oknach, balkonach lub ścianach budynków a także wewnątrz pomieszczeń.
10. Możliwe jest jednocześnie podłączenie kilku odbiorników telewizyjnych lub radiowych (po zastosowaniu odpowiedniego rozdzielacza sygnału).

Dane techniczne

zakres odbioru VHF 6-12 oraz UHF 21-69
średni zysk energetyczny 28-46dB*
widoczność kątowa pozioma 40 stopni
widoczność kątowa pionowa 30 stopni
impedancja wyjścia 75 ohm
wymiary anteny 375 x 220 x 80 mm
masa anteny 0.9kg

* w zależności od zastosowanego wzmacniacza

Antena standardowo jest wyposażona w:

- wzmacniacz niskoszumowy
- zasilacz (tylko w modelach ze wzmacniaczem),
- LED kontroli zasilania (tylko w niektórych modelach ze wzmacniaczem).

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Uwaga: na wszystkie produkty własne Rygiak Technika udziela gwarancji 2 lata