

Link do produktu: <https://diolut.pl/antena-h4g-mimo-15m-sma-lte-4g-p-38614.html>

Antena H4G mimo 15M SMA LTE 4G



Cena brutto	326,48 zł
Cena netto	265,43 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02958981
Producent	Inne

Opis produktu

ANTENA H4G MIMO 15M SMA LTE 4G

Zestaw dwóch wielopasmowych anten do transmisji danych komórkowych. L4G MIMO przeznaczony do pracy w trybie różnicowanych kanałów nadawania i odbioru. Pracuje we wszystkich obecnych i przyszłościowych sieciach w Polsce i Europie.

Dwukierunkowy układ

Jest to układ dwóch kierunkowych anten zewnętrznych przeciwnie spolaryzowanych, przeznaczonych do transmisji danych w sieciach komórkowych w systemie DC (Dual Carrier). Dwie anteny ustawione w układzie X-pol, zapewniają doskonałą separację pomiędzy kanałami transmisji MIMO. Anteny zmniejszają tym samym ilość błędów w sygnale i podnoszą na wyższy poziom szybkość przesyłu danych. Znakomicie rozwiązuje problem, gdy sygnał jest zbyt słaby do poprawnej pracy modemu czy repeatera.

Nowoczesny design

Nowoczesna konstrukcja, logarytmiczno-periodyczna budowa, daje wysoki zysk przy bardzo szerokim paśmie przenoszonej częstotliwości. Fabrycznie przygotowana do bezpośredniego montażu na maszcie. Nie wymaga doświadczenia od osoby dokonującej montażu. Wystarczy zamontować antenę na maszcie, wykierować na nadajnik, podłączyć kable do modemu aby uzyskać poprawę poziomu sygnału i wydatnie podnieść szybkość Internetu. Antena zwarta dla prądu stałego, co chroni wejścia modemów przed szkodliwym oddziaływaniem elektryczności statycznej.

Wysoka jakość

Trwała solidna konstrukcja, odporna na skrajne warunki atmosferyczne, gwarantuje długą niezawodną pracę. Konstrukcja uchwytu mocującego posiada duży zakres regulacji średnicy zastosowanych masztów czy kąta pochylenia anteny w płaszczyźnie pionowej. Jest to parametr bardzo praktyczny w terenie górzystym oraz przy niewielkich odległościach od masztu anteny nadawczej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów jak aluminium, stal ocynkowana, tworzywa sztuczne modyfikowane.

Specyfikacja:

- Przewód: 15 m
- Łącze: 2x SMA
- Zysk energetyczny max.: 2x 15 dBi
- Pasmo przenoszenia: 1800-2200 Mhz
- Polaryzacja: Prawoskrętna dookólna
- Współczynnik fali stojącej:
- Kąt połowy mocy promieniowania: 30 stopni
- Tłumienie wsteczne P/T: 23 dB
- Impedancja: 50 Ohm
- Wymiary: 45 cm x 24 cm x 12 cm
- Masa anteny z kablem: 1,10 kg

- Średnica mocowania: Do 43m