

Link do produktu: <https://diolut.pl/antena-l4g-mimo-5m-sma-p-33096.html>

Antena L4G MIMO 5M SMA.



Cena brutto	241,97 zł
Cena netto	196,72 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00799294
Producent	Inne

Opis produktu

ANTENA L4G MIMO 5M SMA.

Zespół dwóch wielopasmowych anten do transmisji danych komórkowych. L4G MIMO przeznaczony do pracy w trybie różnicowanych kanałów nadawania i odbioru. Pracuje we wszystkich obecnych i przyszłościowych sieciach w Polsce i Europie.

Jest to układ dwóch kierunkowych anten zewnętrznych przeciwnie spolaryzowanych, przeznaczonych do transmisji danych w sieciach komórkowych w systemie DC (Dual Carrier). Dwie anteny ustawione w układzie X-pol, zapewniają doskonałą separację pomiędzy kanałami transmisji MIMO. Zespół zmniejsza tym samym ilość błędów w sygnale i podnosi na wyższy poziom szybkość przesyłu danych. Znakomicie rozwiązuje problem, gdy sygnał jest zbyt słaby do poprawnej pracy modemu czy repetera. Nowoczesna konstrukcja, logarytmiczno-periodyczna budowa, daje wysoki zysk przy bardzo szerokim paśmie przenoszonych częstotliwości. Fabrycznie przygotowana do bezpośredniego montażu na maszcie. Nie wymaga doświadczenia od osoby dokonującej montażu. Wystarczy zamontować antenę na maszcie, wykierować na nadajnik, podłączyć kable do modemu aby uzyskać poprawę poziomu sygnału i wydatnie podnieść szybkość Internetu. Antena zwarta dla prądu stałego, co chroni wejścia modemów przed szkodliwym oddziaływaniem elektryczności statycznej. Trwała solidna konstrukcja, odporna na skrajne warunki atmosferyczne, gwarantuje długą niezawodną pracę. Konstrukcja uchwytu mocującego posiada duży zakres regulacji średnicy zastosowanych masztów czy kąta pochylenia anteny w płaszczyźnie pionowej (50 st.). Jest to parametr bardzo praktyczny w terenie górzystym oraz przy niewielkich odległościach od masztu anteny nadawczej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów jak aluminium, stal ocynkowana, tworzywa sztuczne modyfikowane.

Specyfikacja:

- Długość przewodów H155: 2 x 5 m
- Typ złącza: 2 x SMA
- Zysk energetyczny: 2 x 15 dBi
- Pasmo I: 790 - 960 MHz
- Pasmo II: 1700 - 2600 MHz
- Współczynnik fali stojącej:
- Możliwe ustawienia polaryzacji: (X-pol) oraz (1xV / 1xH)
- Szerokość wiązki H: 56st.
- Szerokość wiązki V: 45st.
- Tłumienie wsteczne P/T: 23dB
- Tłumienie pomiędzy wejściami: 25dB
- Impedancja: 50 Ohm
- Średnica mocowania: Do 53 mm
- Max. moc nadawania: 10W
- Wymiary: 49 x 23 x 23 cm