

Link do produktu: <https://diolut.pl/antena-t-urbo-t-v-vhf-karton-telkom-telmor-p-37467.html>

Antena T-URBO-T V VHF (karton) Telkom Telmor



Cena brutto	196,43 zł
Cena netto	159,70 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01347421
Producent	Telkom Telmor

Opis produktu

T-urbo-T V to antena VHF wykonana w innowacyjnej technologii T-urbo-T. Poszczególne elementy anteny zostały dobrane tak, aby zoptymalizować zysk energetyczny w zakresie 174-230 MHz.

Bardzo ważnym wyróżnikiem naszej nowej konstrukcji jest niski współczynnik fali stojącej VSWR. Określa on stopień dopasowania impedancji anteny do impedancji linii. Wartość VSWR idealnie wynosi 1, w praktyce jest większa od jeden.

Współczynnik fali stojącej wpływa na niedopasowanie, które w przypadku anteny odbiorczej można traktować jako tłumik. W przypadku sygnału cyfrowego przekłada się to wprost na BER (w różny sposób zależnie od typu modulacji).

Na uwagę zasługuje również solidna konstrukcja anteny oraz wysokiej klasy materiały, jakie zostały wykorzystane do jej produkcji. Parametry materiałów sprawiają, że antena T-urbo-T V jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i wytrzyma długie lata użytkowania.

Specyfikacja:

Cechy:

- Antena kierunkowa DVB-T
- Zysk energetyczny 7-8 dBi
- Niski współczynnik fali stojącej - VSWR
- Technologia T-urbo-T
- Bardzo solidna konstrukcja mechaniczna
- Możliwość pracy w polaryzacji pionowej i poziomej
- Antena zakończona złączem F

Dane techniczne:

- Zakres częstotliwości pracy: 174-230 MHz (VHF)
- Zysk energetyczny: 7-8 dBi
- Ilość elementów: 5
- Impedancja: 75 Ohm
- Złącze sygnałowe: F
- Współczynnik fali stojącej (VSWR): 1,3 typowo (minimalnie 1,1)
- Tłumienie odbić (dopasowanie): min. 15 dB
- Maks. średnica masztu montażowego: 50 mm
- Wymiary anteny: 960 x 960 x 422 mm
- Waga: 1,4 kg
- Opakowanie: karton

Uwaga: Do podłączenia T-urbo-T V z anteną UHF konieczna jest zwrotnica ZWR-210DC.