

Link do produktu: <https://diolut.pl/automat-zmierzchowy-ip65-1500-w-led-ff-p-36638.html>



Automat zmierzchowy IP65, 1500 W, LED F&F.

Cena brutto	84,38 zł
Cena netto	68,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00842303
Producent	Inne

Opis produktu

Automat zmierzchowy IP65, 1500 W, LED F&F.

Służy do sterowania źródłami światła LED lub innymi odbiornikami energii, które generują silne udary prądowe w momencie załączenia.

Praca z modułami LED

AZH-LED jest automatem zmierzchowym z wbudowanym czujnikiem światła, zamkniętym w hermetycznej obudowie i specjalnie przystosowanym do załączania oświetlenia LED. Automat zmierzchowy AZH-LED z powodzeniem poradzi sobie z załączeniem i wyłączeniem oświetlenia LED, które, pomimo swojej energooszczędności, generuje silne udary prądowe w momencie załączenia. Udary te niszczą klasyczne przekaźniki.

Zasada działania

Automat zmierzchowy należy umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

Specyfikacja:

- Marka: F&F
- Model: AZH-LED
- Napięcie zasilania: AC 195 - 253 V
- Tolerancja napięcia zasilania: -10% - 10%
- Maksymalny prąd obciążenia AC-1: 10 A
- Element wykonawczy: Przekaźnik
- Konfiguracja styków: 1 x NO
- Separacja styku: Nie
- Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED: 160 A/20 ms
- Próg zadziałania - regulowany: 2 - 1000 Lx
- Histereza: ok. 15 Lx
- Opóźnienie zadziałania włączenia: ok. 10 s
- Opóźnienie zadziałania wyłączenia: ok. 20 s
- Przyłącze: OMY 3 x 0,75 mm², długość 0,8 m
- Pobór mocy: 0,56 W
- Temperatura pracy: -25°C ~ 50°C
- Wymiary: 51 x 67 x 26 mm
- Montaż: Natynkowy

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Stopień ochrony: IP65 - hermetyczny