

Link do produktu: <https://diolut.pl/bezprzewodowa-mysz-pionowa-rebel-wm500-p-38020.html>



Bezprzewodowa mysz pionowa Rebel WM500

Cena brutto	60,27 zł
Cena netto	49,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	725 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01352690
Producent	Rebel

Opis produktu

Bezprzewodowa mysz pionowa Rebel WM500

Spędzasz dużo czasu przed komputerem? Zadbaj o zdrowie swoich nadgarstków i wybierz mysz wertykalną Rebel WM500 z laserowym sensorem 3065. Jej ergonomiczna konstrukcja sprawia, że dłoń znajduje się w naturalnej pozycji, dzięki czemu unikniesz bolesnych przeciążeń mięśni, nawet po wielu godzinach pracy. Swobodę pracy, bez zbędnych płaczących kabli gwarantuje łączność bezprzewodowa. Wystarczy, że podłączysz nano odbiornik myszy do komputera, a w krótkim czasie urządzenie będzie gotowe do użycia.

Potrzebujesz na co dzień dużej precyzji w tym, co robisz? Dla większego komfortu obsługi pionowa bezprzewodowa mysz Rebel wyposażona jest w pięć przycisków oraz posiada możliwość szybkiej zmiany czułości. Możesz regulować ją w zakresie 800/1200/1600 DPI. Wbudowana bateria sprawia że mysz wertykalna umożliwia pracę nawet przez 30 dni, a gdy zauważysz spadek energii, możesz ją łatwo naładować za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB.

Specyfikacja:

- Rozdzielczość pracy: 800/1200/1600 dpi
- Rodzaj sensora: laserowy
- Model sensora: 3065
- Odświeżanie USB: 125 Hz
- Ilość przycisków: 5
- Rolka: przewijanie + przycisk
- Przełącznik DPI: 3 tryby
- Trwałość przycisków: do 2 milionów kliknięć
- Ślizgacze: plastikowe
- Materiał: ABS
- Czas pracy: do 30 dni

Komunikacja:

- Komunikacja z komputerem: bezprzewodowa
- Częstotliwość: 2,4 GHz
- Moc transmisji: 5 dB
- Interfejs: USB 2.0
- Port ładowania: DC096
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000 / Windows XP / Windows CE / Windows 7 / Windows 10 / Linux / Android

Parametry fizyczne:

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Profil myszy: praworęczna
- Waga: 118 g
- Wymiary: 101 x 71 x 80 mm