

Link do produktu: <https://diolot.pl/bezprzewodowy-router-archer-c80-tp-link-mu-mimo-ac190-p-35176.html>



Bezprzewodowy router Archer C80 Tp-Link MU-MIMO AC190.

Cena brutto	257,75 zł
Cena netto	209,55 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00823203
Producent	TP-link

Opis produktu

Bezprzewodowy router Archer C80 Tp-Link MU-MIMO AC190.

Wydajna sieć Wi-Fi w twoim domu

Maksymalna wydajność Wi-Fi dzięki trzem strumieniom danych

Technologia 3x3 MIMO sprawia, że Archer C80 może przysyłać i odbierać dane z wykorzystaniem aż trzech strumieni. Komputery z obsługą 3x3 — takie jak Mac — tworzą z routerem idealną parę, działając z maksymalną dla siebie wydajnością, znacznie wyższą niż w przypadku łączenia się z routerami 2x2 MIMO.

Ultraszybka domowa sieć Wi-Fi w standardzie 802.11ac Wave2

Archer C80 zapewnia dostęp do wydajnej i niedrogiej sieci Wi-Fi o łącznej prędkości 1900 Mb/s. Do wykonywania czynności obciążających sieć w niewielkim stopniu, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail czy korzystanie z przeglądarki internetowej wystarczy pasmo 2,4 GHz, a w przypadku obsługi zadań wymagających większej przepustowości, takich jak gry internetowe lub transmisja 4K/8K UHD, idealnie sprawdzi się pasmo 5 GHz — a wszystko to bez odczuwalnych opóźnień.

Zasięg sieci Wi-Fi w całym domu

Cztery anteny zewnętrzne o wysokiej wydajności dostarczają sygnał Wi-Fi do każdego zakątka twojego domu. Technologia Beamforming umożliwia wykrywanie urządzeń i przesyłanie w ich kierunku mocnego sygnału Wi-Fi, nawet jeśli znajdują się w odległej lokalizacji lub mają niski poziom zasilania.

Więcej jednoczesnych połączeń

Dzięki technologii MU-MIMO Archer C80 zwiększa efektywność oferowanych połączeń, pomagając urządzeniom osiągnąć optymalną wydajność działania. Urządzenia zawsze przesyłają i odbierają dane na mniej obciążonym w danym momencie paśmie. Nielimitowana rozrywka bez opóźnień na wszystkich urządzeniach staje się rzeczywistością.

Lepszy podział sieci Wi-Fi to większa wydajność

Funkcja Smart Connect zapewnia urządzeniom możliwość automatycznego łączenia się z mniej obciążonym w danym momencie pasmem Wi-Fi, natomiast dzięki funkcji Airtime Fairness starsze urządzenia nie wpływają na zmniejszenie prędkości sieci. Połączenie tych funkcji zapewnia dostęp do płynniejszych połączeń Wi-Fi bez opóźnień.

Porty o prędkościach gigabitowych

Gigabitowe porty Ethernet (1 WAN+ 4 LAN) zapewniają maksymalne prędkości przewodowe. Podłącz komputer, smart TV czy konsolę do gier i korzystaj z niezawodnych połączeń.

Personalizacja sieci domowej

Archer C80 zapewnia wiele zaawansowanych narzędzi, umożliwiających personalizację ustawień sieci.

- **Kontrola rodzicielska** - Korzystając z funkcji kontroli rodzicielskiej zablokujesz nieodosowne do wieku treści i ustawisz dzienne limity dostępu swoich dzieci do Internetu.
- **Sieć dla gości** - Funkcja sieci dla gości pozwala na utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom korzystanie z Internetu bez udzielania im dostępu do zasobów sieci lokalnej.

Łatwe zarządzanie z aplikacją Tether

Aby skonfigurować routera Archer C80 za pomocą intuicyjnej aplikacji Tether lub poprzez stronę zarządzania wystarczy tylko kilka minut. Tether to aplikacja, którą szybko pobierzesz na swój telefon z systemem Android lub iOS i za pomocą której bez problemu skonfigurujesz wszystkie ustawienia sieci.

Specyfikacja:

- Marka: tp-link
- Model: Archer C80
- Standardy:
 - WiFi 5
 - IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
 - IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
- Prędkości sieci WiFi:
 - AC1900
 - 5 GHz: 1300 Mb/s (802.11ac)
 - 2,4 GHz: 600 Mb/s (802.11n)
- Zasięg sieci WiFi:
 - 4 wydajne zintegrowane anteny
 - Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię
 - Beamforming
 - Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi
- Wydajność sieci WiFi:
 - Dwa pasma
 - Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie
 - MU-MIMO 3x3
 - Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO
 - Airtime Fairness
 - Poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm
- Tryby pracy:
 - Tryb routera
 - Tryb punktu dostępowego
- Procesor: Procesor z taktowaniem 1,2 GHz
- Porty Ethernet:
 - 1 x Gigabitowy port WAN
 - 4 x Gigabitowy port LAN
- Przyciski:
 - WPS/Wi-Fi
 - Zasilanie
 - Reset
- Moc:
 - Wersja UE
 - 12 V / 1 A
- Szyfrowanie sieci WiFi:
 - WEP
 - WPA
 - WPA2
 - WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
- Ochrona sieci:
 - Zapora sieciowa SPI
 - Kontrola dostępu
 - Wiązanie adresów IP i MAC
 - Application Layer Gateway
- Funkcja Guest Network:
 - Sieć dla gości 5 GHz
 - Sieć dla gości 2,4 GHz

- Protokoły:
 - IPv4
 - IPv6
- Kontrola rodzicielska:
 - Filtrowanie adresów URL
 - Czasowe ograniczenia dostępu
- Typy sieci WAN:
 - Dynamiczne przydzielanie adresów IP
 - Statyczne przydzielanie adresów IP
 - PPPoE
 - PPTP
 - L2TP
- Quality of Service: Priorytety QoS dla urządzeń
- Usługa Cloud:
 - Aktualizacje OTA firmwareu
 - TP-Link ID
 - DDNS
- Przekierowywanie NAT:
 - Port Forwarding
 - Port Triggering
 - DMZ
 - UPnP
- IPTV:
 - IGMP Proxy
 - IGMP Snooping
 - Bridge
 - VLAN tagowany
- DHCP:
 - Rezerwacja adresów
 - Lista klientów DHCP
 - Serwer
- DDNS:
 - TP-Link
 - NO-IP
 - DynDNS
- Zarządzanie:
 - Aplikacja Tether
 - Strona zarządzania
- Moc transmisji WiFi:
 - CE:
 -
 -
 - FCC:
 -
- Czulość odbierania sygnału WiFi:
 - 5 GHz:
 - 11ac VHT20_MCS0: -98 dBm, 11ac VHT20_MCS8: -72 dBm
 - 11ac VHT40_MCS0: -92 dBm, 11ac VHT40_MCS9: -68 dBm
 - 11ac VHT80_MCS0: -89 dBm, 11ac VHT80_MCS9: -64 dBm
 - 2,4 GHz:
 - 11g 6 Mb/s: -97 dBm, 11a 54 Mb/s: -77 dBm
 - 11n VHT20_MCS0: -97 dBm, 11n VHT20_MCS8: -72 dBm
 - 11n VHT40_MCS0: -92 dBm, 11n VHT40_MCS9: -67 dBm
- Wymagania systemowe:
 - Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript
 - Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)
 - Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
- Środowisko pracy:
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
- Wymiary: 215 x 117 x 32 mm
- Zawartość opakowania:
 - 1 x Router Wi-Fi Archer C80
 - 1 x Zasilacz
 - 1 x Kabel Ethernet

- 1 x Instrukcja szybkiej instalacji