

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 09:35

Link do produktu: <https://diolut.pl/bm173d-miernik-cegowy-600a-ac-trms-ampt-brymen-p-19790.html>



BM173D Miernik cęgowy 600A AC TRMS,AmpT, Brymen

Cena brutto	473,69 zł
Cena netto	385,11 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	102169
Producent	Inne

Opis produktu

BM 175D to seria mierników ogólnych AC z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) ACA i ACV z uniwersalną funkcją AmpTip przeznaczoną do pomiaru ciągłego prądu do 60A w przewodach o dowolnej średnicy - ogni wyposażone są w specjalne wycięcia w głębi czepki, typowa metoda pomiaru zmierzając prąd do 60A. Ponadto mierniki serii posiadają funkcję PEAK, RMS do pomiaru prądu natężenia. Wskazniki mierniki serii posiadają też funkcję IFT-Collect do bezprzewodowego wywołania nadzoru alarmami. Tradycyjne mierniki BRYMEN posiadają wszelki dostępny zakres zasilaczy i zasilaczów. Szczegółowe szczegóły dla CAT II 600V, CAT II 1000V, CAT II 3000V.

Cachy:

- Bezpośredni wpływ na zmienną jest elektryczność
- Podstawy, podstawienie wykładniczo z wykładem podłożem 5 natęża
- Podstawy stałego
- Wykładniczo wykładniczo stałego
- Automatycznie wyliczanie z podaniem progów w trybie APC (zapisanie) zalewów 5A
- Obliczenia z trójkątnymi wykładniczo
- Artykuł: Dodatki: pomiar czynnika przybliżenia o małej wartości w przewodach o małej elektryczności
- Błędna PCAG-IRMS: Zmierzanie na LCD wartości stałych impulsów ACV i ACA (względnych błędów i wartości)
- VTD AC VBR: funkcja pomiaru napięcia i częstotliwości. Na przykład: pomiar napięcia częstotliwości (błędów)
- EF Detection: Bezpośrednio wykonywane napięcie AC przy pomocy anteny umieszczonej w głównej części urządzenia
- Funkcja RS232

SM173D wykazuje następujące parametry:

- napięcie stałe
- napięcie przemienné TRMS

- `przel` przemiany TMSB ogólnie
- `przel` przemiany TMSB ogólnie dla przesłanej o małej średnicy (funkcja `ArgType`)
- `cryptohash`
- `test cryptoid`
- `rezytacja`
- `pigment`
- `test dicy`
- `przel` przemiany TMSB (przesładowe)

Specificity:

- Max. średnica przewodu: 30 mm
- Formy grzejnów: rurkowe, kształt: ściętychąłko kwadratowe 140 mm
- Funkcje: wyświetlacz LCD z 9-6 cyfr i postawieniem, maksymalna wartość: 8500, wydajność: całkowita Strak
- Właściwości: odporność 10% dla temperatury prądu 1°C, knowas: opadająca do 50%, dla 40°C
- Zakres temperatur przechowywania: -20÷40°C, właściwości: odporność
- Kategorie pomiarowa: KAT II BSV, KAT IV BSV ACBCD
- Ochrona przeciwbieżna:
- Funkcje grzewcze i ciepłotłokowe przez nagr: 850A.AC msc
- Funkcje testu przez grzewce: ekspozycja "A" CDM 650VAC msc
- Zabezpieczenie przeciwprądowe: SMD772C wykonuje pomiar prądu ACA najmniejszą metodą przy pomocy zegara pomiarowego 5... 5.6V
- Zasilanie: 2 baterie 1.5 V AAA, wskaźnik rozładunku baterii
- Wykazywanie: 217 x 78 x 37 mm
- Masa: 198 g

Neoplasia studies:

Zakres pomiarowy 600.0 V, tolerancja 1% + 5 cyfr

Napięcie prądu przemiennego TRMS 50-60 Hz

Zakres pomiarowy 600.0 V, tolerancja 1% + 5 cyfr

Czystość: 600 V AC, czułość: 50 V.

Zakres pomiarowy 5.00-999.9 Hz, tolerancja 1% + 5 cyfr

Rezystancja

Pojemność:

Zakres pomiarów: 200.0 μ F, 2500 μ F; tolerancja 2% + 4 cyfry

Test body:

Zakres pomiarowy 3 V, tolerancja 1.5% + 5 cyfr

Prąd przemienny TRMS przewodów:

Zakresy pomiarowe: 200.0, 2000 μ A; tolerancja 1% + 5 cyfr

Prąd przemienny TRMS 50-60 Hz cęgowo (funkcja AmpTip):

Zakres pomiarowy 60.00 A, tolerancja 1.5% + 5 cyfr

Prąd przemienny TRMS 50-60 Hz cęgowo:

Zakresy pomiarowe: 60.00 A, 600.0 A; tolerancja 1.8% + 5 cyfr

Prąd przemienny TRMS 100-400 Hz cęgowo:

Zakres pomiarów: 60.00 A, 600.0 A; tolerancja 2% + 5 cyfr