

Link do produktu: <https://diolut.pl/bm231-multimetr-trms-acdc-vfd-ef-p-19793.html>



BM231 Multimetr TRMS (AC+DC) VFD EF

Cena brutto	433,50 zł
Cena netto	352,44 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	102173
Producent	BRYMEN

Opis produktu

BM 230 to seria kompaktowych mierników uniwersalnych z pomiarem TrueRMS, innowacyjnymi funkcjami VFD (pomiar ACV+Hz na wyjściach falowników) Zazwyczaj funkcje te są dostępne w droższych modelach. Wszystkie modele posiadają też funkcję EF-Detection do bezkontaktowego wykrywania napięć i mierzą prądy DC/AC od 600μA 10A. Mierniki BRYMEN posiadają wysoki stopień ochrony przeciwprzepięciowej i na przeciążenie wejść.

Cechy:

- Duży podświetlany wyświetlacz z szybkim próbkowaniem 5 razy/s
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączanie z poborem prądu w trybie APO (uśpienie) zaledwie 10μA
- Obudowa z trudno zapalnego tworzywa
- Funkcja HOLD
- Funkcja RECORD MAX/MIN
- AutoV(LoZ) Automatyczne wykrywanie napięcia DCV albo ACV i pomiar napięć z obniżoną impedancją (rosnącą ze wzrostem napięcia)
- BEEP JACK Akustyczna i wizualna sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia przewodów pomiarowych w relacji do wybranej funkcji pomiarowej
- VFD AC V&Hz funkcja pomiaru napięcia i częstotliwości - na wyjściu przemienników częstotliwości (falowników)
- BeepLit Test ciągłości z sygnalizacją zwarcia akustyczną i przez podświetlenie wyświetlacza LCD
- EF-Detection Bezdotykowe wykrywanie napięcia AC przy pomocy anteny umieszczonej w górnej części cęgów

Specyfikacja:

- Napięcie stałe DVC: 60,00mV 600,0mV 6,000V 60,00V 600,0V 1000V ±(0,3%+2d)
- Napięcie przemienne ACV TRMS: 50~60Hz: 6,000V / 60,00V / 600,0V/ 1000V±(0,7%+3d) | 45~440Hz: 6,000V / 60,00V / 600,0V/ 1000V ±(2,0%+3d); 10Hz~500Hz: 60,00mV / 600,0mV ±(1,0%+3d) | 500Hz~800Hz: 60,00mV / 600,0mV ±(2,0%+3d)
- VFD ACV z filtrem dolnoprzepustowym: 600,0V / 1000V; 10~440Hz:±(2,0%+3d)
- VFD Hz: 10Hz~1kHz (600,0V / 1000V);±(0,03%+2d); czułość od 50V~500V
- Prąd stały DCA: 600,0μA / 6000μA;±(1,5%+3d) ; 60,00mA / 600,0mA / 6,000A / 10,00A*;± (1,0%+3d)
- Prąd przemienne ACA TRMS: 50Hz~400Hz; 600,0μA / 6000μA;±(1,5%+3d) ; 60,00mA / 600,0mA / 6,000A / 10,00A;±(0,7%+3d)
- Rezystancja Ω: 600,0Ω / 6,000kΩ; ±(0,3%+3d) 60,00kΩ / 600,0kΩ ±(0,5%+3d); 6,000MΩ / 60,00MΩ; ±(0,9%+2d)
- Test diody: Zakres: 3,000V(0,9%+2d);napięcie rozwarcia
- Test ciągłości: Sygnał akustyczny i wizualny (podświetlenie LCD) dla R480Ω, czas zwłoki 64ms
- Wyświetlacz: Podświetlane tło, LCD 3-5/6 cyfry, max odczyt 6000
- Próbkowanie: 5 razy / s
- Zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA, LR03
- Wymiary: 80x50x161mm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Masa: 334g