

Link do produktu: <https://diolut.pl/chlodnica-wody-teyu-cw-6500en-chiller-do-ploterow-laserowych-p-41714.html>



Chłodnica wody TEYU CW-6500EN chiller do ploterów laserowych

Cena brutto	27 060,00 zł
Cena netto	22 000,00 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	41374612
Producent	TEYU

Opis produktu

Chłodnica wody CW-6500EN (3P 380V 50Hz) reprezentuje **najwyższy standard w dziedzinie chłodzenia ploterów laserowych**. Projektowana z myślą o **precyzji i niezawodności**. Oferuje **zaawansowane funkcje**, które **podnoszą wydajność i skuteczność użytkowania**.

Wydajność Chłodzenia 15000W

Chłodnica zapewnia imponującą moc chłodzenia, umożliwiającą stabilne i efektywne działanie w warunkach intensywnego użytkowania.

Aktywne Chłodzenie

Zastosowanie aktywnego chłodzenia gwarantuje utrzymanie optymalnej temperatury nawet podczas najbardziej wymagających zadań.

Stabilność Temperatury $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Precyzyjna kontrola temperatury z dokładnością do stopnia Celsjusza zapewnia niezmienną jakość i skuteczność pracy.

Zakres Regulacji Temperatury $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$

Elastyczność w dostosowywaniu temperatury w zależności od specyfiki pracy, co przekłada się na optymalną wydajność.

Czynnik Chłodniczy R-410a

Ekologiczny czynnik chłodniczy gwarantuje efektywność przy jednoczesnym szacunku dla środowiska.

Inteligentny Regulator Temperatury

Zaawansowany regulator automatycznie monitoruje i dostosowuje temperaturę, eliminując potrzebę stałego nadzoru.

Funkcje Alarmowe

Wielofunkcyjne systemy alarmowe informują o ewentualnych awariach, umożliwiając szybką reakcję i minimalizację przestojów.

Gotowość do Natychmiastowego Użycia

Dzięki gotowości do natychmiastowego użycia, chłodnica jest łatwa w instalacji i gotowa do pracy bez zbędnych opóźnień.

Łatwa Konserwacja i Mobilność

Praktyczna konstrukcja ułatwia utrzymanie w czystości, a jednocześnie zapewnia mobilność w przypadku konieczności przemieszczenia.

Funkcja Komunikacji RS-485 Modbus

Zintegrowana funkcja komunikacji umożliwia łatwą integrację z systemami monitoringu i zdalnego zarządzania.

Specyfikacja Techniczna

- **Model:** CW-6500EN
- **Napięcie AC:** 3P 380V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Prąd:** 1,2 ~ 11,8 A
- **Maksymalny pobór mocy:** 5,75 kW
- **Moc pompy:** 0,55 kW
- **Wysokość podnoszenia słupa wody:** 44M
- **Obieg wody:** 75L/min
- **Czynnik chłodzący:** R-410a
- **Dokładność:** ± 1 °C
- **Pojemność zbiornika:** 40L
- **Wejście i wyjście:** Rp1"
- **Wymiary:** 83 X 65 X 117 cm (dł. szer. X wys.)
- **Wymiary opakowania:** 95 X 77 X 135 cm (dł. szer. X wys.)
- **Waga:** 173 kg

Gotowy na podniesienie efektywności i stabilności chłodzenia w Twoim ploterze laserowym? Wybierz chłodnicę wodną CW-6500EN - najwyższy standard precyzji i wydajności. Kup już dziś i odkryj rewolucję w dziedzinie chłodzenia!