

Link do produktu: <https://diolut.pl/chlodnica-wody-teyu-cw-7900enty-chiller-do-ploterow-laserowych-p-41723.html>



Chłodnica wody TEYU CW-7900ENTY chiller do ploterów laserowych

Cena brutto	49 200,00 zł
Cena netto	40 000,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41374615
Producent	TEYU

Opis produktu

Efektywne Chłodzenie Tub w Ploterach Laserowych

Chłodnica Wody Chiller TEYU CW-7900ENTY została stworzona z myślą o **aktywnym chłodzeniu tub w ploterach laserowych**. Oferuje **precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie od 5°C do 35°C**, osiągając **stabilność $\pm 1^{\circ}\text{C}$** , a jej **moc chłodnicza sięga nawet 33 kW**. Solidna konstrukcja zapewnia **ciągłą i niezawodną pracę**, co jest kluczowe dla efektywności urządzenia.

Cyfrowy Panel Sterowania i Bezpieczeństwo

Chłodnica wyposażona jest w **czytelny, cyfrowy panel sterowania**, umożliwiający **łatwą i precyzyjną regulację ustawień**. Dodatkowo, **liczne alarmy i funkcje bezpieczeństwa** sprawiają, że użytkownik może mieć pewność, że urządzenie pracuje w optymalnych warunkach.

Wydajność Energetyczna i Niskie Koszty Operacyjne

Dzięki zastosowaniu **wysokowydajnej sprężarki i parownika**, chłodnica osiąga **wysoką efektywność energetyczną**, co przekłada się na znaczne **obniżenie kosztów operacyjnych**. Oferuje **maksymalny pobór mocy wynoszący 12.82 kW**, co czyni ją niezwykle wydajnym rozwiązaniem dla ploterów laserowych.

Parametry Produktu

- **Model:** CW-7900ENTY
- **Napięcie:** AC 3P 380V
- **Częstotliwość:** 50Hz
- **Prąd:** 2.1~28.5A
- **Maksymalny Pobór Mocy:** 12.82kW
- **Dokładność:** $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- **Moc Pompy:** 1.1kW

- **Pojemność Zbiornika:** 170L
- **Wejście i Wyjście:** Rp1"
- **Wysokość Podnoszenia Słupa Wody:** 61.5M
- **Obieg Wody:** 117L/min
- **Wymiar:** 155x80x135cm (dł. x szer. x wys.)
- **Wymiary Opakowania:** 170x101x152cm (dł. x szer. x wys.)
- **Waga:** 303kg

Cechy Produktu

- Wydajność Chłodzenia: 33 kW
- Aktywne Chłodzenie
- Stabilność Temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Zakres Regulacji Temperatury: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Czynnik Chłodniczy: R-410a
- Inteligentny Regulator Temperatury
- Wiele Funkcji Alarmowych
- Wysoka Niezawodność, Wydajność Energetyczna i Trwałość
- Łatwa Konserwacja i Mobilność

Zamów już dziś, aby zadbać o efektywne chłodzenie i stabilność temperatury w swoim ploterze laserowym!