

Link do produktu: <https://diolut.pl/chlodnica-wody-teyu-cwfl-1000anpty-chiller-do-wycinarek-swiatlowodowych-p-41717.html>



Chłodnica wody TEYU CWFL-1000ANPTY chiller do wycinarek światłowodowych

Cena brutto	8 610,00 zł
Cena netto	7 000,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41374616
Producent	TEYU

Opis produktu

Chłodnica wody CWFL-1000ANPTY to **zaawansowane rozwiązanie wycinarek światłowodowych oraz innych systemów laserowych o mocy do 1000 W**. Z **aktywnym chłodzeniem o stabilności $\pm 0,5$ °C**, zapewnia ona nie tylko **optymalną wydajność**, ale także **wydłuża żywotność sprzętu**, co czyni ją **niezastąpionym elementem dla profesjonalnych zastosowań laserowych**. Dodatkowo, jest niezwykle **mobilna**, co umożliwia **elastyczne korzystanie z urządzenia w różnych miejscach**.

Wydajność i Stabilność Temperatury na Najwyższym Poziomie

Chiller laserowy CWFL-1000ANPTY charakteryzuje się **aktywnym chłodzeniem**, utrzymując **stabilność temperatury na poziomie $\pm 0,5$ °C**. **Podwójny obwód chłodzenia oraz optymalizacja pod kątem wysokich osiągnięć w niskich temperaturach**, to **gwarancja doskonałej wydajności** tego urządzenia.

Ochrona Dostosowana do Twoich Potrzeb

Bezpieczeństwo nie musi być skomplikowane. Chłodnica CWFL-1000ANPTY oferuje **kompleksową ochronę w prosty i intuicyjny sposób**. Dzięki **wbudowanym urządzeniom alarmowym** możesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że **Twój sprzęt jest pod nieustannym nadzorem**. Chłodnica gwarantuje nie tylko **dłuższą żywotność**, ale także **doskonałą wydajność systemu laserowego**.

Specyfikacja

Model	CWFL-1000ANPTY
Pojemność zbiornika	14L
Obieg wody	2L/min +>12 L/min
Dokładność	± 0.5 °C
Zakres regulacji temperatury	5°C ~35°C
Średnica wtyków	Rp1/2"+Rp1/2"
Wysokość podnoszenia słupa wody	36m
Prąd roboczy	2.5 ~ 14.6 A
Moc Pompy	0.37kW
Czynnik chłodniczy	R-410a
Maksymalny pobór mocy	2.56kW
Ochrona	alarm przepływu
Zasilanie	AC 1P 220-240V

Specyfikacja

Waga

63kg

Wymiar

70x47x89 cm (dł. X szer. X wys.)

Cechy produktu:

- Podwójny obieg chłodzenia
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperaturowa: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Zakres regulacji temperatury: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Czynnik chłodniczy: R-410a
- Przyjazny dla użytkownika interfejs kontrolera
- Zintegrowane funkcje alarmowe
- Zamontowany z tyłu otwór wlewowy i wskaźnik poziomu cieczy
- Zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności w niskich temperaturach
- Gotowy do natychmiastowego użycia

Zamów już dziś, aby zadbać o efektywne chłodzenie i stabilność temperatury w swojej wycinarce światłowodowej!