

Link do produktu: <https://diolot.pl/chlodnica-wody-teyu-cwfl-1500anpty-chiller-do-wycinarek-swiatlowodowych-p-41718.html>



Chłodnica wody TEYU CWFL-1500ANPTY chiller do wycinarek światłowodowych

Cena brutto	9 840,00 zł
Cena netto	8 000,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41374617
Producent	TEYU

Opis produktu

Wysoka Wydajność Chłodzenia dla Wycinarek Światłowodowych

Chłodnica Wody TEYU CWFL-1500ANPTY o **mocy 1500 W** to **profesjonalne rozwiązanie do aktywnego chłodzenia źródeł oraz głowic w laserach światłowodowych**. Jej **dwuobwodowa konstrukcja** umożliwia **niezależne sterowanie** każdym z obwodów chłodzenia.

Wydajność i Niezawodność

Chłodnica jest wyposażona w **chłodzony powietrzem skraplacz lamelowy, sprężarkę** o stałej prędkości oraz **wysoce niezawodny parownik**, co gwarantuje **optymalną wydajność chłodzenia**. Chłodnica CWFL-1500ANPTY to również łatwa w utrzymaniu konstrukcja z **demontowanym bocznym filtrem przeciwpylowym**, który można **łatwo wyczyścić** dzięki blokadzie systemu mocowania.

Inteligentna Kontrola i Mobilność

Inteligentny cyfrowy panel sterowania umożliwia łatwe monitorowanie temperatury i wbudowanego kodu usterki. Zastosowane cztery kółka zapewniają **mobilność i elastyczność** w ustawianiu chłodnicy.

Specyfikacja

Model	CWFL-1500ANPTY
Pojemność zbiornika	14L
Obieg wody	2L/min +>15 L/min
Dokładność	±0.5°C
Zakres regulacji temperatury	5°C ~35°C
Moc grzania	400W+600W
Średnica wtyków	Rp1/2"+Rp1/2"
Wysokość podnoszenia słupa wody	36m
Prąd roboczy	2.5~16.9A
Moc Pompy	0.37kW
Czynnik chłodniczy	R-410a
Maksymalny pobór mocy	3.28kW
Ochrona	alarm przepływu
Zasilanie	AC 1P 220-240V

Specyfikacja

Waga

70kg

Wymiar

70x47x89 cm (dł. X szer. X wys.)

Cechy produktu:

- Podwójny obieg chłodzenia
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperaturowa: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Zakres regulacji temperatury: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Czynnik chłodniczy: R-410a
- Przyjazny dla użytkownika interfejs kontrolera
- Zintegrowane funkcje alarmowe
- Zamontowany z tyłu otwór wlewowy i wskaźnik poziomu cieczy
- Zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności w niskich temperaturach
- Gotowy do natychmiastowego użycia

Zamów już dziś, aby zadbać o efektywne chłodzenie i stabilność temperatury w swoim ploterze laserowym!