

Link do produktu: <https://diolut.pl/chlodnica-wody-teyu-cwfl-2000anpty-chiller-do-wycinarek-swiatlowodowych-p-41719.html>



Chłodnica wody TEYU CWFL-2000ANPTY chiller do wycinarek światłowodowych

Cena brutto	11 070,00 zł
Cena netto	9 000,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41374618
Producent	TEYU

Opis produktu

Wysoka Wydajność Chłodzenia dla Wycinarek Światłowodowych

Chłodnica Wody TEYU CWFL-2000ANPTY to **profesjonalne rozwiązanie do aktywnego chłodzenia źródeł oraz głowic w wycinarkach światłowodowych o maksymalnej mocy źródła 2kW**. Jej **dwuobwodowa konstrukcja** umożliwia **niezależne sterowanie** każdym z obwodów chłodzenia.

Wydajność i Niezawodność

Chłodnica jest wyposażona w **chłodzony powietrzem skraplacz lamelowy, sprężarkę** o stałej prędkości oraz **wysoce niezawodny parownik**, co gwarantuje **optymalną wydajność chłodzenia**. Chłodnica CWFL-2000ANPTY to również łatwa w utrzymaniu konstrukcja z **demontowanym bocznym filtrem przeciwpyłowym**, który można **łatwo wyczyścić** dzięki blokadzie systemu mocowania.

Inteligentna Kontrola i Mobilność

Inteligentny cyfrowy panel sterowania umożliwia łatwe monitorowanie temperatury i wbudowanego kodu usterki. Zastosowane cztery kółka zapewniają **mobilność i elastyczność** w ustawianiu chłodnicy.

Specyfikacja

Model	2000ANPTY
Pojemność zbiornika	14L
Obieg wody	2L/min +>20 L/min
Dokładność	±0.5°C
Zakres regulacji temperatury	5°C ~35°C
Moc grzania	600W+600W
Średnica wtyków	Rp1/2"+Rp1/2"
Maksymalne ciśnienie pompy	4.4 Bar
Prąd roboczy	3.4~21.5A
Moc Pompy	0.55kW
Czynnik chłodniczy	R-410a
Maksymalny pobór mocy	3.63kW
Ochrona	alarm przepływu
Zasilanie	AC 1P 220-240V

Specyfikacja

Waga

75kg

Wymiar

70x47x89 cm (dł. X szer. X wys.)

Cechy produktu:

- Podwójny obieg chłodzenia
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperaturowa: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Zakres regulacji temperatury: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Czynnik chłodniczy: R-410a
- Przyjazny dla użytkownika interfejs kontrolera
- Zintegrowane funkcje alarmowe
- Zamontowany z tyłu otwór wlewowy i wskaźnik poziomu cieczy
- Zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności w niskich temperaturach
- Gotowy do natychmiastowego użycia

Zamów już dziś, aby zadbać o efektywne chłodzenie i stabilność temperatury w swoim ploterze laserowym!