

Link do produktu: <https://diolut.pl/chlodnica-wody-teyu-cwfl-3000anpty-chiller-do-wycinarek-swiatlowodowych-p-41720.html>



Chłodnica wody TEYU CWFL-3000ANPTY chiller do wycinarek światłowodowych

Cena brutto	14 760,00 zł
Cena netto	12 000,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41374619
Producent	TEYU

Opis produktu

Chłodnica Wody TEYU CWFL-3000ANPTY to **zaawansowane rozwiązanie**, stworzone specjalnie z myślą o wycinarkach światłowodowych o mocy maksymalnej **3 kW**. Dzięki **zaawansowanej technologii** i **innowacyjnemu podejściu**, chłodnica **gwarantuje efektywne i precyzyjne chłodzenie**, niezbędne do utrzymania **optymalnych warunków** pracy sprzętu.

Podwójny Obwód Kontroli Temperatury

Innowacyjna konstrukcja chłodnicy oparta na **podwójnym obwodzie** umożliwia **niezależną kontrolę temperatury dwóch kluczowych elementów - głowicy i źródła**. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że obie części są utrzymywane w optymalnych warunkach, co przekłada się na **wydajność i trwałość sprzętu**.

Inteligentna Kontrola z Cyfrowym Panelem Sterowania

Chłodnica wyposażona jest w **inteligentny cyfrowy panel sterowania**, umożliwiający **łatwą i precyzyjną kontrolę obwodu chłodzenia oraz temperatury wody**. Użytkownik ma dostęp do istotnych informacji na temat parametrów pracy chłodnicy, co pozwala na **bieżące monitorowanie i dostosowywanie ustawień**.

Specyfikacja	
Model	3000ANPTY
Pojemność zbiornika	22L
Obieg wody	2L/min+□30L/min
Dokładność	±0.5°C
Zakres regulacji temperatury	5°C ~35°C
Moc grzania	600W+1400W
Średnica wtyków	Rp1/2"+Rp1"
Maksymalne ciśnienie pompy	5 Bar
Prąd roboczy	5~33.3A
Moc Pompy	0.75kW
Czynnik chłodniczy	R-410a
Maksymalny pobór mocy	5.76kW
Ochrona	alarm przepływu
Zasilanie	AC 1P 220-240V
Waga	93kg
Wymiar	77x55x103 cm (dł. X szer. X wys.)

Cechy produktu:

- Podwójny obieg chłodzenia
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperaturowa: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Zakres regulacji temperatury: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Czynnik chłodniczy: R-410a
- Inteligentny cyfrowy panel sterowania
- Zintegrowane funkcje alarmowe
- Zamontowany z tyłu otwór wlewowy i wskaźnik poziomu cieczy
- Funkcja komunikacji Modbus RS-485
- Wysoka niezawodność, efektywność energetyczna i trwałość

Zamów już dziś, aby zadbać o efektywne chłodzenie i stabilność temperatury w swojej wycinarce światłowodowej!