

Link do produktu: <https://diolut.pl/chlodnica-wody-teyu-cwfl-4000enpty-chiller-do-wycinarek-swiatlowodowych-p-41721.html>



## Chłodnica wody TEYU CWFL-4000ENPTY chiller do wycinarek światłowodowych

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>19 680,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>16 000,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b>  |
| Stan magazynowy  | <b>1 szt.</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>41374620</b>     |
| Producent        | <b>TEYU</b>         |

### Opis produktu

Chłodnica Wody TEYU CWFL-4000ENPTY to **zaawansowane rozwiązanie**, stworzone specjalnie z myślą o wycinarkach światłowodowych o **mocy maksymalnej 4 kW**. Dzięki **zaawansowanej technologii i innowacyjnemu podejściu**, chłodnica **gwarantuje efektywne i precyzyjne chłodzenie**, niezbędne do utrzymania **optymalnych warunków** pracy sprzętu.

### Podwójny Obwód Kontroli Temperatury

Innowacyjna konstrukcja chłodnicy oparta na **podwójnym obwodzie** umożliwia **niezależną kontrolę temperatury dwóch kluczowych elementów - głowicy i źródła**. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że obie części są utrzymywane w optymalnych warunkach, co przekłada się na **wydajność i trwałość sprzętu**.

### Inteligentna Kontrola z Cyfrowym Panelem Sterowania

Chłodnica wyposażona jest w **inteligentny cyfrowy panel sterowania**, umożliwiający **łatwą i precyzyjną kontrolę obwodu chłodzenia oraz temperatury wody**. Użytkownik ma dostęp do istotnych informacji na temat parametrów pracy chłodnicy, co pozwala na **bieżące monitorowanie i dostosowywanie ustawień**.

#### Specyfikacja

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Model</b>                        | 4000ENPTY                       |
| <b>Pojemność zbiornika</b>          | 40L                             |
| <b>Obieg wody</b>                   | 2L/min +>40L/min                |
| <b>Dokładność</b>                   | ±1°C                            |
| <b>Zakres regulacji temperatury</b> | 5°C ~35°C                       |
| <b>Moc grzania</b>                  | 600W+ 1800W                     |
| <b>Średnica wtyków</b>              | Rp1/2"+Rp1"                     |
| <b>Maksymalne ciśnienie pompy</b>   | 5 Bar                           |
| <b>Prąd roboczy</b>                 | 1.7~18.8A                       |
| <b>Moc Pompy</b>                    | 0.75kW                          |
| <b>Czynnik chłodniczy</b>           | R-410a                          |
| <b>Maksymalny pobór mocy</b>        | 8.16kW                          |
| <b>Ochrona</b>                      | alarm przepływu                 |
| <b>Zasilanie</b>                    | AC 3P 380V                      |
| <b>Waga</b>                         | 135kg                           |
| <b>Wymiar</b>                       | 87x65x117cm(dł. X szer. X wys.) |

#### **Cechy produktu:**

- Podwójny obieg chłodzenia
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperaturowa:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Zakres regulacji temperatury:  $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Czynnik chłodniczy: R-410a
- Inteligentny cyfrowy panel sterowania
- Zintegrowane funkcje alarmowe
- Zamontowany z tyłu otwór wlewowy i wskaźnik poziomu cieczy
- Funkcja komunikacji Modbus RS-485
- Wysoka niezawodność, efektywność energetyczna i trwałość

**Zamów już dziś, aby zadbać o efektywne chłodzenie i stabilność temperatury w swojej wycinarce światłowodowej!**