

Link do produktu: <https://diolot.pl/chlodnica-wody-teyu-cwfl-6000fnpty-chiller-do-wycinarek-swiatlowodowych-p-41722.html>



Chłodnica wody TEYU CWFL-6000FNPTY chiller do wycinarek światłowodowych

Cena brutto	24 600,00 zł
Cena netto	20 000,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41374621
Producent	TEYU

Opis produktu

Chłodnica Wody TEYU CWFL-6000ENPTY to **zaawansowane rozwiązanie**, stworzone specjalnie z myślą o wycinarkach światłowodowych o **mocy maksymalnej 6 kW**. Dzięki **zaawansowanej technologii i innowacyjnemu podejściu**, chłodnica **gwarantuje efektywne i precyzyjne chłodzenie**, niezbędne do utrzymania **optymalnych warunków** pracy sprzętu.

Podwójny Obwód Kontroli Temperatury

Innowacyjna konstrukcja chłodnicy oparta na **podwójnym obwodzie** umożliwia **niezależną kontrolę temperatury dwóch kluczowych elementów - głowicy i źródła**. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że obie części są utrzymywane w optymalnych warunkach, co przekłada się na **wydajność i trwałość sprzętu**.

Inteligentna Kontrola z Cyfrowym Panelem Sterowania

Chłodnica wyposażona jest w **inteligentny cyfrowy panel sterowania**, umożliwiający **łatwą i precyzyjną kontrolę obwodu chłodzenia oraz temperatury wody**. Użytkownik ma dostęp do istotnych informacji na temat parametrów pracy chłodnicy, co pozwala na **bieżące monitorowanie i dostosowywanie ustawień**.

Specyfikacja

Model	6000ENPTY
Pojemność zbiornika	70L
Obieg wody	2L/min+□50L/min
Dokładność	±1°C
Zakres regulacji temperatury	5°C ~35°C
Moc grzania	600W+1800W
Średnica wtyków	Rp1/2"+Rp1"
Maksymalne ciśnienie pompy	6.15 Bar
Prąd roboczy	2.1~21.1A
Moc Pompy	1.1kW
Czynnik chłodniczy	R-410a
Maksymalny pobór mocy	9.46kW
Ochrona	alarm przepływu
Zasilanie	AC 3P 380V
Waga	181kg
Wymiar	105x71x133cm (dł. X szer. X wys.)

Cechy produktu:

- Podwójny obieg chłodzenia
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperaturowa: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Zakres regulacji temperatury: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Czynnik chłodniczy: R-410a
- Inteligentny cyfrowy panel sterowania
- Zintegrowane funkcje alarmowe
- Zamontowany z tyłu otwór wlewowy i wskaźnik poziomu cieczy
- Funkcja komunikacji Modbus RS-485
- Wysoka niezawodność, efektywność energetyczna i trwałość

Zamów już dziś, aby zadbać o efektywne chłodzenie i stabilność temperatury w swojej wycinarce światłowodowej!