

Link do produktu: <https://diolut.pl/chy115-miernik-grubosci-warstwy-magnniemagn-chy-p-8629.html>



# CHY115 Miernik grubości warstwy magn/niemagn. CHY

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 275,00 zł   |
| Cena netto       | 223,58 zł   |
| Dostępność       | w magazynie |
| Stan magazynowy  | 51 szt.     |
| Czas wysyłki     | 3 dni       |
| Numer katalogowy | 101081      |
| Producent        | CHY         |

## Opis produktu

### DANE TECHNICZNE

- Producent
  - CHY
- Kraj pochodzenia
  - Tajwan
- Certyfikaty
  - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
  - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- **Wyposażenie:** Miękkie etui, zestaw do kalibracji: płytka stalowa (Ferr) i aluminiowa (Non-Ferr) i wzorzec grubości (płytką z plexi), bateria, instrukcja obsługi w języku polskim

| Nazwa, [nr kat.]          | CHY 113 [101080]                                                                                                                                                                       | CHY 115 [101081]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał podłoża          | Blachy stalowe i inne z materiałów ferromagnetycznych                                                                                                                                  | Podkłady stalowe (ferromagnetyczne) i inne nie-ferromagnetyczne (np. aluminiowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomiar grubości           | 0 – 1000 µm; ±10d (0–199µm); ±(3%+4d) (200–1000µm); rozdzielczość 1µm<br>0 – 100 mils; ±4d (0–7,8milsów); ±(3%+4d) (7,9–40milsów); rozdzielcz. 0,1milsa                                | 0 – 1000 µm; ±10d (0–199µm); ±(3%+10d) (200–1000µm); rozdzielczość 1µm<br>0 – 100 mils; ±4d (0–7,8milsów); ±(3%+4d) (7,9–40milsów); rozdzielcz. 0,1milsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Czas odpowiedzi           | 1s                                                                                                                                                                                     | 1s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funkcje i cechy specjalne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalibracja 1- i 2-punktowa (wzorce w komplecie)</li><li>• Auto-wyłączanie po 15s bezczynności</li><li>• Sygnalizacja zużycia baterii</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przycisk "ZERO" do kalibracji wstępnej</li><li>• Tryb automatycznego i ręcznego wyboru materiału podłoża</li><li>• Kalibracja 1-, 2- punktowa i dla wzorca najczęściej używanego:<ul style="list-style-type: none"><li>• kalibracja jednopunktowa (wzorec w komplecie)</li><li>• kalibracja 2 punktowa(wzorec w komplecie)</li><li>• kalibracja dla wzorca najczęściej używanego</li></ul></li><li>• MAX/MIN - zapamiętanie i wyświetlanie wartości MAX, MIN, MAX-MIN, AVG</li><li>• Tryb alarmów Hi i Lo przekroczenia wartości maksymalnej lub minimalnej</li><li>• Data Logging zapis i odczyt z pamięci wyników pomiaru</li><li>• Auto wyłączanie po 30s bezczynności</li><li>• Sygnalizacja zużycia baterii</li></ul> |
| Wyświetlacz / próbkowanie | LCD 3 ½ cyfry (max1999), podświetlany / 1 raz/s                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                 | Bateria 9V 6F22                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary/masa              | 105 x 42 x 148mm / 157g                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyposażenie opcjonalne    | Pokrowiec [105178]                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |