

Link do produktu: <https://diolut.pl/chy804-termometr-laboratoryjny-2-kan-pt100-0-05-chy-p-7041.html>



CHY804 Termometr laboratoryjny 2-kan. Pt100 0,05% CHY

Cena brutto	367,75 zł
Cena netto	298,98 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	103037
Producent	CHY

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

- Cechy szczególne i funkcje specjalne
 - Odczyt T1, T2, T1 - T2
 - DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 - 2 kanały pomiarowe do sond typu Pt100-RTD
 - Pt385, Pt3916, Pt3926
 - °C/°F - wybór skali odczytu temperatury
 - Możliwość zadawania wartości granicznych
 - Hi/Lo
 - RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 - MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
 - Stoper
 - Zegar czasu rzeczywistego
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
 - Okres kalibracji:
 - 1 rok
 - Współczynnik temperaturowy:
 - nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 50°C)
 - Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + wartość °C/°F), dla temp 23°C +/- 5°
 - (wyłączając dokładność czujnika RTD)
 - Temperatura

Wartość min [°C]	Wartość max [°C]	Rozdzielczość [°C]	Dokładność [%]	Dokładność [°C]	Typ sondy
-200	800	0,1	0,05	0,2	Pt385 (100 Ω)
-200	630	0,1	0,05	0,2	Pt3916/Pt3926 (100 Ω)
- Producent
 - CHY
- Kraj pochodzenia
 - Tajwan
- Gwarancja
 - 12 miesięcy
- Certyfikaty
 - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE:

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz LCD

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Wyświetlacz potrójny
 - 4 1/2 cyfry (główny) + 4 1/2 cyfry (drugi) + HH:MM:SS (trzeci)
- Próbkowanie:
 - 1 raz/s
- monochromatyczny
 - Podświetlenie wyświetlacza / skali
- Zasilanie
 - Bateriajny
 - baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - - 4 szt.
 - 6V DC
 - Żywotność baterii:
 - 200 godzin dla baterii węglowo-cynkowej
 - Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 30 min. bezczynności
- Warunki pracy:
 - 0°C÷50°C, wilgotność względna RH
- Warunki przechowywania:
 - -20°C÷60°C, wilgotność względna RH
- Wymiary i masa-

Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
160	83	38	260g

Wyposażenie standardowe

- Wtyk mini DIN
 - - 2szt.
- Holster ochronny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

- Sonda temperatury
 - T-102-4-205-1,5-4-B-Pt100-1-400C [nr kat.114958]