

Link do produktu: <https://diolut.pl/chy820w-termohigrometr-5c-odczyt-zdalny-usb-chy-p-7047.html>



CHY820W Termohigrometr 5c + odczyt zdalny USB CHY

Cena brutto	631,99 zł
Cena netto	513,81 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103052
Producent	CHY

Opis produktu

Cechy miernika CHY CHY820W

- Miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza w otoczeniu
- Wyliczanie temperatury punktu rosy
- Wyliczanie temperatury mokrego termometru
- Wejście dla zewnętrznej sondy temperatury (termopara typu "K")
- Pamięć 256 pomiarów
- Bezprzewodowa współpraca z komputerem poprzez nadajnik USB
- Zatrzymanie wskazań wyświetlacza "DATA HOLD"
- Pomiar różnicowy względem mierzonej wartości "RELATIVE ZERO"
- Pomiar różnicy pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą z sondy zewnętrznej
- Pomiar różnicy pomiędzy temperaturą z sondy zewnętrznej a temperaturą punktu rosu
- Zapamiętanie i wyświetlanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej pomiarów "MAX / MIN / AVG"
- Wybór jednostki temperatury °C/°F

CHY820W Dane techniczne

- Zakres pomiarowy / rozdzielczość odczytu CHY820W:
 - Wilgotność powietrza: 0...100%RH / 0,1%RH
 - Temperatura powietrza: 0...+60°C / 0,1°C
 - Temperatura z sondy zewnętrznej: -50...1000°C / 0,1°C
- Dokładność CHY820W:
 - Wilgotność powietrza: ±2,5%RH (10...90%RH), ±5%RH (0...10%RH, 90...100%RH)
 - Temperatura powietrza: ±0,5°C (+10...+45°C), ±2°C (0...+10°C, +45...+60°C)
 - Temperatura z sondy zewnętrznej: ±(0,1% + 1°C)
- Transmisja bezprzewodowa: nadajnik USB, pasmo radiowe 910...920MHz, zasięg ok. 25m (w otwartej przestrzeni, bez zakłóceń elektromagnetycznych)
- Wyświetlacz: podwójny LCD 2 x 5 cyfr, podświetlany
- Zasilanie: bateryjne 4 x 1,5V (AAA, LR03)
- Żywotność baterii: ok. 200 godzin (dla baterii węglowo-cynkowej)
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 15 min. bezczynności (z możliwością blokady)
- Warunki pracy: 0...+50°C, wilgotność względna ≤80%RH
- Warunki przechowywania: -20...+50°C, wilgotność względna ≤70%RH
- Wymiary i masa: 160x83x38, 230g
- Wyposażenie standardowe: sonda typu K do pomiaru temperatury zewnętrznej, nadajnik USB do transmisji bezprzewodowej, oprogramowanie, osłona ochronna, komplet baterii, instrukcja obsługi