

Link do produktu: <https://diolut.pl/cie9006a-multimetr-trms-4-12c-p-23791.html>



CIE9006A Multimetr TRMS 4 1/2c

Cena brutto	472,47 zł
Cena netto	384,12 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	4 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103053
Producent	CIE

Opis produktu

Specyfikacja:

- Wyświetlacz: 4 $\frac{1}{2}$, maks. wskazanie 20000
- Próbkowanie 2,5x/s
- Zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu Data Hold
- Tryb pomiarów względnych REL Δ
- Funkcja MIN/MAX
- Funkcja PEAK $\pm$ rejestracja wartości szczytowej
- Funkcja HFR filtr wysokiej częstotliwości 100kHz
- Bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)
- Podświetlenie wyświetlacza
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Bezpieczeństwo: EN61010-1, EN61010-2-033, CAT III 1000V, CAT IV 600V

Napięcie stałe DC V:

- 200mV $\pm(0,05\%+5c)$ 10 μ V
- 2V $\pm(0,05\%+5c)$ 100 μ V
- 20V $\pm(0,05\%+5c)$ 1mV
- 200V $\pm(0,05\%+5c)$ 10mV
- 1000V $\pm(0,05\%+5c)$ 100mV

Napięcie przemienne AC V (True RMS):

- 200mV $\pm(1\%+10c)$ 10 μ V
- 2V $\pm(1\%+10c)$ 100 μ V
- 20V $\pm(1\%+10c)$ 1mV
- 200V $\pm(1\%+10c)$ 10mV
- 750V $\pm(2\%+20c)$ 100mV

Prąd stały DC A:

- 200 μ A $\pm(0,5\%+5c)$ 10nA
- 2mA $\pm(0,5\%+5c)$ 100nA
- 20mA $\pm(0,5\%+5c)$ 1 μ A
- 200mA $\pm(1\%+5c)$ 10 μ A
- 20A $\pm(2\%+10c)$ 1mA

Prąd przemienny AC A (True RMS):

- 200 μ A $\pm(1,2\%+10c)$ 10nA
- 2mA $\pm(1,2\%+10c)$ 100nA
- 20mA $\pm(1,2\%+10c)$ 1 μ A

- 200mA $\pm(1,2\%+10c)$ 10 μ A
- 20A $\pm(2,5\%+10c)$ 1mA

Rezystancja Ω :

- 200 Ω $\pm(0,25\%+10c)$ 10m Ω
- 2k Ω $\pm(0,25\%+5c)$ 0.1 Ω
- 20k Ω $\pm(0,25\%+5c)$ 1 Ω
- 200k Ω $\pm(0,25\%+5c)$ 10 Ω
- 2M Ω $\pm(0,5\%+10c)$ 100 Ω
- 20M Ω $\pm(2\%+10c)$ 1k Ω
- 200M Ω $\pm(5\%+20c)$ 10k Ω

Test ciągłości:

- 200 Ω

Test diody:

- 2V $\pm(1\%+5c)$ 0,1mV

Pojemność:

- 2nF $\pm(3\%+30c)$ 1pF
- 20nF $\pm(3\%+10c)$ 10pF
- 200nF $\pm(3\%+10c)$ 100pF
- 2 μ F $\pm(3\%+10c)$ 1nF
- 20 μ F $\pm(3\%+10c)$ 10nF
- 200 μ F $\pm(3\%+10c)$ 100nF
- 2mF $\pm(5\%+20c)$ 1 μ F
- 20mF $\pm(5\%+20c)$ 10 μ F

Częstotliwość Hz:

- 200Hz $\pm(0,1\%+5c)$ 0,01Hz
- 2kHz $\pm(0,1\%+5c)$ 0,1Hz
- 20kHz $\pm(0,1\%+5c)$ 1Hz
- 200kHz $\pm(0,1\%+5c)$ 10Hz
- 2MHz $\pm(0,1\%+5c)$ 100Hz
- 20MHz $\pm(0,1\%+5c)$ 1kHz

% Współczynnik wypełnienia:

- 5...95% $\pm(2\%+10c)$ 0,1%

Temperatura (termopara):

- 0°C~400°C $\pm(1\%+2^\circ\text{C})$ 0,1°C
- -50°C~0°C $\pm(3\%+3^\circ\text{C})$ 0,1 °C
- 400°C~1350°C $\pm(3\%+3^\circ\text{C})$ °C

Pozostałe:

- Zasilanie 9V: 1 bateria (typu 6F22, NEDA1604, JIS006P)
- Warunki pracy 0°C~50°C przy
- Warunki przechowywania -20°C~60°C przy
- Wymiary 90mm x 44mm x 198mm
- Masa 400g (z baterią)
- Wyposażenie standardowe przewody pomiarowe, sonda temperatury K, bateria, instrukcja obsługi, bezpiecznik F1/500mA/500V