

Link do produktu: <https://diolut.pl/czujnik-ruchu-tuya-pir-360-2000w-ip65-sufitowy-wifi-p-39490.html>



Czujnik ruchu TUYA, PIR 360* 2000W, IP65, sufitowy, WIFI .

Cena brutto	107,45 zł
Cena netto	87,36 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02963985

Opis produktu

CZUJNIK RUCHU TUYA, PIR 360* 2000W, IP65, SUFITOWY, WIFI .

Przeznaczenie

Czujnik przeznaczony do montażu jako układ sterujący oprawą lub źródłem światła. Urządzenie przygotowanie do pracy ze źródłem światła, współpracuje zarówno z oświetleniem tradycyjnym (rezydencyjnym) jak i z oświetleniem LED (indukcyjnym).

Obsługa

Urządzenie obsługiwane ze smartfonu / tabletu w systemie Android oraz IOS w sieci WiFi z dostępem do internetu. Urządzenie do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Urządzenie nie może być stosowane w warunkach szczególnych, w których występują podwyższone w sposób trwały m. in. parametry zapylenia, wilgotności, zasolenia (np. sauny, groty solne itp.)

Charakterystyka

W produkcie zastosowano wysokiej jakości czujnik podczerwieni (PIR) oraz zintegrowany układ sterujący, który zapewnia automatykę, bezpieczeństwo i dokładność pracy, a zarazem oszczędza energię. Czujnik wyróżnia precyzyjność reakcji na promienie podczerwone emitowane przez człowieka wykrywając jego obecność w monitorowanym obszarze.

Kąt detekcji	360stopni
Zasięg detekcji (Ta=24 st. Celsjusza)	promień: 4 m (regulacja 100% / 75% / 50%)
Maksymalne obciążenie	prąd rezystancyjny - 2000 W prąd indukcyjny - 1000 W regulacja od 5 s do 60 min
Czas aktywacji	0.6 - 1.5 m/s
Detekcja szybkości przemieszczenia	2.2 - 4 m
Wysokość montażu	regulacja: 5 lux / 10 lux / 50 lux / 150 lux / 2000 lux
Jasność otoczenia	0.5 W
Pobór prądu	protokół: IEEE802.11b/g/h
Parametry radiowe WiFi	zakres częstotliwości: 2.412 - 2.462 GHz antena wbudowana: 2 dBi
Parametry Bluetooth	wersja BT V4.0 zakres częstotliwości: 2.402 - 2.48 GHz antena wbudowana: 1.5 dBi maksymalna moc emisji w zakresie częstotliwości pracy: 7dBm od -20 st. Celsjusza do +40 st. Celsjusza
Temperatura pracy i przechowywania	IP65
Wilgotność pracy i przechowywania (bez kondensacji)	średnica 115 mm, wysokość 25.3 mm
Klasa szczelności	
Wymiary	

Zasilanie

AC 220-240V 50 -60 Hz