


Link do produktu: <https://diolut.pl/dioda-led-cob-20w-epistar-premium-swiatlo-zimne-biale-pasta-silver-p-36944.html>



Dioda LED COB 20W Epistar Premium, światło zimne białe + pasta silver.

Cena brutto	30,53 zł
-------------	-----------------

Cena netto	24,82 zł
------------	-----------------

Dostępność	Brak na stanie
------------	-----------------------

Numer katalogowy	00845540
------------------	-----------------

Producent	Inne
-----------	-------------

Opis produktu

DIODA LED COB 20 W EPISTAR PREMIUM, ŚWIATŁO ZIMNE BIAŁE + PASTA SILVER.

Mocna i niezawodna dioda LED, przeznaczona do naświetlaczy.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

Diody LED w technologii COB to obecnie najbardziej intensywnie rozwijająca się technologia LED. Jej ogromną zaletą jest to, że umożliwia ona wykonanie wyjątkowo płaskich części zawierających chipy. Diody LED COB wyróżniają się wśród innych przede wszystkim w pełni płynnym światłem i jednolitą barwą.

NIEZAWODNOŚĆ

Diody LED COB są także odporne na duże wahania napięcia i prąd udarowy. Są to urządzenia z komponentami o najwyższej niezawodności, przeznaczone do trudnych i wymagających warunków.

PASTA W ZESTAWIE

Do modułu LED dołączona została pasta termoprzewodząca, umożliwiająca efektywne odprowadzenie ciepła wydzielanego przez diodę w trakcie pracy. Niezbędny dodatek przy pracy z diodami o dużej mocy.

WYSOKA JAKOŚĆ

Produkt cechuje się świetną jakością komponentów i należy do klasy premium wśród diod LED COB. Połączenia struktur wykonane podwójnie zostały z czystego złota. Gruba mosiężno-miedziana podstawa dobrze odprowadza ciepło ze struktur półprzewodnikowych.

Specyfikacja:

- Napięcie zasilania: DC 30 - 36 V
- Prąd: 700 mA
- Moc: 20 W
- Barwa światła: Biała zimna
- Temperatura barwowa: 6000K - 6500K
- Kąt świecenia: 170°
- Żywotność: 100000 godzin (przy temperaturze struktury do 60°C)
- Temperatura pracy: -65°C ~ 60°C
- Podstawa: Miedziano-mosiężna
- Połączenia chipów: Podwójne, czyste złoto

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Wielkość pojedynczej struktury świecącej: 35 mils
- Wymiary: 40 x 56 x 4,4 mm
- Przewodność cieplna pasty: >3.2 Wm2