

Link do produktu: <https://diolut.pl/dwupasmowy-router-bezprzewodowy-tp-link-ac750-p-35304.html>



Dwupasmowy router bezprzewodowy Tp-Link AC750.

Cena brutto	157,77 zł
Cena netto	128,27 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00825665
Producent	TP-link

Opis produktu

Dwupasmowy router bezprzewodowy Tp-Link AC750.

Niezawodne Wi-Fi w całym domu.

Połączenia w dwóch pasmach o łącznej prędkości 733 Mb/s

Router Archer C20 rozgłasza dwie oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 433 Mb/s oraz w paśmie 2,4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Takie rozwiązanie zapewnia dostęp do dwóch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o prędkościach odpowiednich dla nawet najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki temu połączenie w paśmie 2,4 GHz bez problemu udźwignie codzienne, mniej wymagające czynności, takie jak korzystanie z poczty elektronicznej czy też przeglądanie stron internetowych, natomiast bardziej wymagające, wrażliwe na opóźnienia działania, w tym streamowanie wideo w jakości HD lub granie w gry online wykonywać można przy wykorzystaniu pasma 5 GHz.

Stabilny sygnał i duży zasięg transmisji bezprzewodowej

Dzięki trzem zewnętrznym, zaawansowanym technologicznie antenom dookólnym sieć bezprzewodowa charakteryzuje się dużą stabilnością i prędkością działania, odpowiednią dla potrzeb dużego domu lub biura.

Płynna transmisja w jakości HD

IGMP Proxy/Snooping, Bridge i Tag VLAN to funkcje, których zadaniem jest optymalizacja transmisji strumieniowej IPTV. Dzięki temu odtwarzanie wideo w wysokiej jakości odbywa się bez zakłóceń i przestojów. Szybko zapomnisz o uciążliwym buforowaniu i w pełni zrelaksujesz się przy ulubionym filmie lub serialu.

Dostęp do sieci dla gości

Funkcja sieci dla gości to możliwość stworzenia dla gości osobnego dostępu do Internetu. W ten sposób zachowasz prywatność i bezpieczeństwo swojej sieci głównej. Przekonasz się jakie to łatwe!

3 tryby pracy

- **Tryb routera** – stwórz sieć Wi-Fi i zadbaj o dostęp do Internetu dla urządzeń bezprzewodowych
- **Tryb punktu dostępowego** – zwiększ zasięg sieci przewodowej i zapewnij do niej dostęp bezprzewodowy
- **Tryb wzmacniacza sygnału** – Wzmocnij sygnał sieci bezprzewodowej, by obejmował zasięgiem całe pomieszczenie

Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Aby skonfigurować routera Archer C20 za pomocą intuicyjnej aplikacji Tether lub poprzez stronę zarządzania wystarczy tylko kilka minut. Tether to aplikacja, którą szybko pobierzesz na swój telefon z systemem Android lub iOS i za pomocą której bez problemu skonfigurujesz wszystkie ustawienia sieci.

Specyfikacja:

- Marka: tp-link
- Model: AC750
- Standardy:
 - WiFi 5
 - IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
 - IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
- Prędkość WiFi:
 - 5 GHz: 433 Mb/s (802.11ac)
 - 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
- Zasięg sieci WiFi:
 - 3 zintegrowane anteny
 - Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię
- Wydajność sieci WiFi Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie
- Tryby pracy:
 - Tryb routera
 - Tryb punktu dostępowego
 - Tryb wzmacniacza sygnału
- Procesor: Procesor jednordzeniowy
- Porty Ethernet:
 - 1 x Port WAN 10/100 Mb/s
 - 4 x Port LAN 10/100 Mb/s
- Przyciski:
 - WPS/Wi-Fi
 - Zasilanie
 - Reset
- Moc: DC 9 V / 0.6 A
- Szyfrowanie sieci WiFi:
 - WEP
 - WPA
 - WPA2
 - WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
- Ochrona sieci:
 - Zapora sieciowa SPI
 - Kontrola dostępu
 - Wiązanie adresów IP i MAC
 - Application Layer Gateway
- Funkcja Guest Network:
 - Sieć dla gości 5 GHz
 - Sieć dla gości 2,4 GHz
- Protokoły:
 - IPv4
 - IPv6
- Kontrola rodzicielska:
 - Filtrowanie adresów URL
 - Czasowe ograniczenia dostępu
- Typy sieci WAN:
 - Dynamiczne przydzielanie adresów IP
 - Statyczne przydzielanie adresów IP
 - PPPoE
 - PPTP
 - L2TP
- Quality of Service: Priorytety QoS dla urządzeń
- Przekierowywanie NAT:
 - Serwer wirtualny
 - Port Forwarding
 - Port Triggering
 - DMZ
 - UPnP
- IPTV:
 - IGMP Proxy
 - IGMP Snooping

- DHCP:
 - Rezerwacja adresów
 - Lista klientów DHCP
 - Serwer
- DDNS:
 - NO-IP
 - Comex
 - DynDNS
- Zarządzanie:
 - Aplikacja Tether
 - Strona zarządzania
- Moc transmisji WiFi:
 - CE:
 -
 -
- Czulość odbierania sygnału WiFi:
 - 5 GHz:
 - 11a 54M: -76 dBm: 11ac VHT20 MCS8: -71 dBm:
 - 11ac VHT40 MCS9: -66 dBm: 11ac VHT80 MCS9:
 - -62 dBm
 - 2,4 GHz:
 - 11g 54M: -76 dBm:
 - 11n HT20 MCS7: -73 dBm:
 - 11n HT40 MCS7: -71 dBm
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
- Środowisko pracy:
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
- Wymagania systemowe:
 - Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript
 - Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)
 - Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)
- Wymiary: 230 x 144 x 35 mm
- Zawartość opakowania:
 - 1 x Router Wi-Fi Archer C20
 - 1 x Zasilacz
 - 1 x Kabel Ethernet RJ45
 - 1 x Instrukcja szybkiej instalacji