

Link do produktu: <https://diolut.pl/eazy-volt-basic-led-tester-elektryka-10690vacdc-z-pokrowcem-p-40348.html>



Eazy Volt BASIC LED tester elektryka 10..690VAC/DC z pokrowcem

Cena brutto	238,67 zł
Cena netto	194,04 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	000684
Producent	Nieaf Smitt

Opis produktu

Eazy Volt BASIC LED tester elektryka 10..690VAC/DC z pokrowcem

Eazy Volt BASIC LED to uniwersalny wskaźnik służący do testowania napięcia i ciągłości obwodu.

Wskaźnik został zaprojektowany i wykonany zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa tak aby zagwarantować bezpieczną i niezawodną pracę.

Wskaźnik jest wykonany zgodnie z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/EU) – standard EN61326-1 oraz dyrektywą niskonapięciową LVD (2014/35/EU) – standard EN61243-3:2014.

Cechy:

- Napięcie początkowe 12V
- Wskazanie polaryzacji
- Test ciągłości
- Jednobiegunowe wskazanie fazy
- Testowane napięcie AC i DC do 690V
- Autowylączenie
- Ochronność obudowy IP54
- Kategoria pomiarowa CAT III 600V

Specyfikacja:

- Zakres napięcia: 10~690V AC/DC (50/60Hz)
- Napięcie nominalne LED: 12/24/50/120/230/400/690V
- Tolerancja LED: EN61243-3
- Wskazanie ELV- LED: >50V AC/DC
- Czas odpowiedz:
- Prąd bezpieczny: Is
- Prąd szczytowy:
- Czas pomiaru 30s ON (czas przygotowania) 240s OFF (powrót do stanu gotowości)
- Pobór prądu: Ok. 80mA
- Zakres napięcia dla jednobiegunowego testu fazy: 100~690V AC (50/60Hz)
- Test ciągłości: 0~500kΩ
- Bateria 3V: (IEC R03 1,5V x 2)
- Temperatura: -15°C~55°C praca -20°C~70°C przechowywanie Bez kondensacji
- Wilgotność Max 85%
- Wysokość n.p.m. do 2000m
- Kategoria pomiarowa CAT III 600V/ CAT II 690V
- Standard bezp. EN/IEC 61243-3:2014
- Ochronność obudowy IP54