

Link do produktu: <https://diolut.pl/eazy-volt-pro-led-tester-elektryka-6690vacdc-rcd-p-40327.html>



Eazy Volt PRO LED+ Tester elektryka 6..690VAC/DC + RCD

Cena brutto	400,62 zł
Cena netto	325,71 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	4 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	306225
Producent	Nieaf Smitt

Opis produktu

Eazy Volt PRO LED+ Tester elektryka

Eazy Volt PRO LED+ to profesjonalny wskaźnik służący do testowania napięcia i ciągłości obwodu. Wskaźnik został zaprojektowany i wykonany zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa tak aby zagwarantować bezpieczną i niezawodną pracę. Wskaźnik jest wykonany zgodnie z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/EU) – standard EN61326-1 oraz dyrektywą niskonapięciową LVD (2014/35/EU) – standard EN61243-3:2014.

Cechy:

- Napięcie początkowe 6V
- Wskazanie polaryzacji
- Test ciągłości
- Jednobiegunowe wskazanie fazy
- Test kierunku wirowania fazy
- Zintegrowana latarka
- Detekcja ELV (Extra Low Voltage – bardzo niskie napięcie) i ciągłości
- Testowane napięcie AC i DC do 690V
- Auto-wyłączenie
- Ochronność obudowy IP65
- Kategoria pomiarowa CAT IV 600V
- Do wybory końcówki pomiarowe 2-4mm
- Gumowe kapturki ochronne Gs38
- Test wyłączników RCD (aktywacja 2 przyciskami)
- Test napięcia z obciążeniem
- Podwójny zasilacz LED dla jaśniejszej detekcji C

Specyfikacja:

- Model: Eazy Volt PRO LED+
- Zakres napięcia: 6~690V AC/DC (16~800Hz)
- Napięcie nominalne: LED 6/12/24/50/120/230/400/690V
- Tolerancja LED: EN61243-3
- Wskazanie ELV-LED: >50V AC/DC, >120V DC
- Czas odpowiedzi:
- Prąd bezpieczny: Is
- Prąd szczytowy:
- Czas pomiaru: 30s ON (czas przygotowania) 240s OFF (powrót do stanu gotowości)
- Pobór prądu: Ok. 80mA
- Zakres napięcia dla jednobiegunowego testu fazy: 100~690V AC (50/60Hz)

- Kierunek wirowania faz: 170~690V międzyfazowe AC (40~70Hz)
- Test ciągłości: 0~500kΩ +50%
- Bateria: 3V (IEC R03 1,5V x 2)
- Temperatura: -15°C~55°C praca -20°C~70°C przechowywanie Bez kondensacji
- Wilgotność: Max 85%
- Wysokość n.p.m.: do 2000m
- Kategoria pomiarowa: CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Standard bezp.: EN/IEC 61243-3:2014
- Ochronność obudowy: IP65
- Test RCD: ~30mA@230V