DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 00:58

Link do produktu: https://diolut.pl/em415pro-traser-instalacji-samochodowej-energylab-p-7868.html

EM415PRO Traser instalacji samochodowej EnergyLab

Cena brutto	**157,03 zł**
Cena netto	**127,67 zł**
Dostępność	**w magazynie**
Stan magazynowy	**101 szt.**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**111210**
Producent	**Tenmars**

Opis produktu

EM415PRO to traser instalacji elektrycznej samochodowej mogący pracować w tej instalacji pod napięciem do 42VDC. Nadajnik trasera może pracować w dwóch trybach: wykrywanie zwarć (pracuje wtedy samodzielnie) i nadajnik sygnału generowanego poprzez czerwony krokodylek do instalacji. W tym trybie wykrywana jest trasa kabla przy pomocy odbiornika sygnału. Konstrukcja odbiornika jest przystosowana specjalnie do zastosowań samochodowych: dzięki umieszczeniu czujnika odbiornika na elastycznym ramieniu możemy wyszukiwać trasę kabla także w miejscach trudno dostępnych. Odbiornik (traser) posiada regulowaną czułość oraz sygnalizację akustyczną i wizualną wykrywania kabla z regulacją czułości.

Cechy:

- Przeznaczony do śledzenia trasy kabli, wyszukiwania zwarć, przerw w instalacjach elektrycznych, samochodowych i innych (przy wyłączonym zasilaniu)
- Czujnik odbiornika na elastycznym ramieniu o dł.180mm ułatwia prowadzenie testów
- Dwa tryby pracy nadajnika: CONT - wyszukiwanie zwarć TONE - generowanie sygnału testującego
- Odbiornik z regulacją czułości i sygnalizacją akustyczną • Antypoślizgowa obudowa

Specyfikacja:

- **Napięcie pracy:** Max 42V DC
- **Środowisko pracy:** 0~40°C RH
- **Składowanie:** -20~60 °C (RH
- **Spełniane normy:** PN-EN61326-1 i inne (EMC), stopień zanieczyszczenia 2 Podlega Dyrektywie WEEE 2002/96/EC (utylizacja)
- **Zasilanie:** 9V DC: 1x bateria 6F22V (odbiornik 1 szt., nadajnik 1 szt.)
- **Wymiary:**

1. 40 × 25 × 208 [mm] szer x gł x wys/dł (odbiornik)
2. 55 × 24 × 68 [mm] szer x gł x wys/dł (nadajnik)

- **Masa:** 105g (z baterią) - odbiornik, 68g - nadajnik
- **Wyposażenie:** Bateria 9V 6F22 - szt. 2 (zainstalowane), futerał, instr. obsługi w języku polskim