

Link do produktu: <https://diolut.pl/glosniki-sam-pioneer-ts-g1020f-2way-10cm-p-29533.html>



## Głośniki sam. PIONEER TS-G1020F 2WAY 10cm.

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>158,50 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>128,86 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Brak na stanie</b> |
| Numer katalogowy | <b>00751926</b>       |
| Producent        | <b>Pioneer</b>        |

### Opis produktu

#### **PS Głośniki sam. PIONEER TS-G1020F 2WAY 10cm.**

Ulepszona seria G, została stworzona aby zapewnić doskonałe brzmienie w rozsądnej cenie. Wytrzymała konstrukcja została zoptymalizowana, aby instalacja głośników w samochodzie była jeszcze łatwiejsza. Głośniki zapewniają głęboki, poruszający bas oraz naturalne brzmienie wysokich tonów – nawet przy dużej głośności.

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Najniższa częstotliwość rezonansowa        | 113 Hz                  |
| Maksymalna moc wejściowa                   | 210 W                   |
| Nominalna moc wejściowa                    | 30 W                    |
| Materiał wykonania głośnika niskotonowego  | Stożek kompozytowy IMPP |
| Rozmiar głośnika wysokotonowego            | 30 mm                   |
| Materiał wykonania głośnika wysokotonowego | PET                     |
| Typ cewki                                  | Miedziana               |
| Typ szpulki cewki                          | KAPTON                  |
| Magnesy                                    | Y35                     |
| Głośniki współosiowe                       | TAK                     |
| Rozmiar                                    | 10 cm                   |
| Waga                                       | 0.35 kg                 |
| Impedancja                                 | 4 Ohm                   |
| Otwór                                      | 106 mm                  |
| Charakterystyka częstotliwościowa          | 35 - 27000 Hz           |
| Głębokość montażu                          | 43 mm                   |
| Czułość                                    | 87 dB                   |