

Link do produktu: <https://diolut.pl/injector-poe-tl-poe150s-p-37858.html>



Injector PoE TL-POE150S

Cena brutto	118,82 zł
Cena netto	96,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00857567
Producent	TP-link

Opis produktu

Injector PoE TL-POE150S

Injector PoE TL-POE150S zgodny jest ze standardem IEEE 802.3af. Może współpracować ze wszystkimi urządzeniami PD (Powered Devices) lub adapterami odbiorczymi PoE działającymi zgodnie ze standardem IEEE 802.3af, jak np. TL-POE10R umożliwiając rozszerzenie sieci do miejsc, gdzie nie znajdują się gniazdka sieci elektrycznej. Umożliwia instalację takich urządzeń, jak np. punkty dostępowe, kamery IP, telefony IP, itp.

Specyfikacja:

- Porty:
 - 2 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
 - Automatyczna negocjacja szybkości połączeń
 - Automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDIX)
 - 1 gniazdo zasilania 48V DC
- Okablowanie sieciowe:
 - 10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
 - kabel STP EIA/TIA-568 100? (do 100m)
 - 100BASE-TX: kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
 - kabel STP EIA/TIA-568 100? (do 100m)
 - 1000BASE-T: kabel UTP kat. 5, 5e, 6 (do 100m)
- Zasilanie: 15,4W (do 48VDC)
- Dioda LED: PWR
- Wymiary (S x G x W): 80,8*54*24 mm (3,2*2,1*0,9 cala)
- Podstawowe funkcje:
 - Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af
 - Dostarczane zasilanie na odległość do 100 metrów
 - Automatyczne określenie wymaganych parametrów zasilania
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
- Zawartość opakowania:
 - Gigabit PoE Injector TL-POE150S
 - Kabel zasilający
 - Kabel RJ45
 - Instrukcja obsługi
- Środowisko pracy:
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°~40° (32°~104°)
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70° (-40°~158°)
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,

43-430 Międzywieć

NIP: 5482743333

REGON: 521822894
