

Link do produktu: <https://diolut.pl/kalibrator-temperatury-uni-t-ut701-p-23344.html>



Kalibrator temperatury Uni-T UT701

Cena brutto	1 107,00 zł
Cena netto	900,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	19 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	001001361
Producent	UNI-T

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Pomiar napięcia stałego DC:

- 100,000 mV $\pm(0,05\%+20)$
- 1000,0 mV $\pm(0,05\%+3)$

Rezystancja:

- 500,0 Ohm $\pm(0,05\%+2)$
- 5000 Ohm $\pm(0,05\%+2)$

Typy termopary:

- J: -200~1200? (-328~2192?) $\pm 0,7?$
- K: 200~1370? (-328~2498?) $\pm 1?$
- T: -200~400? (-328~752?) $\pm 0,8?$
- E: -200~950? (-328~1742?) $\pm 0,7?$
- R: -20~1750? (-4~3182?) $\pm 1,4?$
- S: -20~1750? (-4~3182?) $\pm 1,5?$
- B: 600~1800? (1112~3272?) $\pm 1,4?$
- N: -200~1300? (-328~2372?) $\pm 0,9?$
- Wre325: 0~2000? (32~3632?) $\pm 1,8?$
- Wre526: 0~2300? (32~4172?) $\pm 1,8?$

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD):

- Pt10: -200~850? (-328~1562?) $\pm(0,5\%+6?)$
- Pt100: -200~850? (-328~1562?) $\pm(0,05\%+0,6?)$
- Cu50: -50~150? (-58~302?) $\pm(0,05\%+0,6?)$
- Cu100: -50~150? (-58~302?) $\pm(0,05\%+0,6?)$

DODATKOWE FUNKCJE

- Automatyczna funkcja liniowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego
- Ręczna funkcja skokowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego
- Dwie skale pomiaru: oC, oF

CECHY OGÓLNE

- Zasilanie: bateria 9 V (6F22)
- Wyświetlacz: 63 x 40 mm
- Wymiary: 96 x 193 x 47 mm
- Waga: 410 g

- Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, krokodylki