

Link do produktu: <https://diolut.pl/kamera-ip-dahua-a15p-p-22876.html>

Kamera IP Dahua A15P



Cena brutto	234,08 zł
Cena netto	190,31 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00998420

Opis produktu

Kamera wyposażona w przetwornik o rozdzielczości 1,3 Mpx z promiennikiem podczerwieni, z możliwością komunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Całość zamknięta w estetycznej obudowie o małych rozmiarach.

Funkcje:

- Tryb dzień / noc

Mechaniczny filtr IR pozwala na stosowanie kamery w zmiennych warunkach oświetlenia. Kamera oferuje kolorowy obraz za dnia, a w nocy automatycznie przełącza się w tryb monochromatyczny.

- Obszar obserwacji

Region obserwacji (ROI) to zdefiniowana przez użytkownika funkcja, która pozwala operatorowi monitorować konkretne obszary sceny przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej świadomości sytuacyjnej w mniej ważnych obszarach.

- Smart IR

Dzięki promiennikowi podczerwieni możliwe jest również obserwowanie sceny przy niskim poziomie oświetlenia. Funkcje Smart IR automatycznie dostosowuje natężenie światła IR tak, aby scena była oświetlona optymalnie (brak w kadrze miejsc prześwietlonych).

- Obracanie obrazu

Dzięki funkcji obracania obrazu, możliwe jest montowanie kamery np. w korytarzu w taki sposób, aby nie tracić pola widzenia na obserwację ścian. Możliwe jest obrócenie obrazu o 90°

- Ochrona

Tolerancja zasilania +/- 10% oraz ochrona antyprzepięciowa do 6 kV pozwalają na instalację urządzenia nawet tam, gdzie warunki zasilania są niestabilne.

- Otwartość

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co pozwala na współpracę z urządzeniami nie tylko DAHUA Technology, ale również innych producentów.

Kamera:

- Przetwornik: 1/3" 1,3 Megapixel progresywny CMOS
- Rozdzielczość: 1280x960 px
- RAM/ROM: 2560 MB / 16MB
- Czułość: 0,45 lux / F2.0
- Stosunek sygnału do szumu: >50 dB
- Zasięg IR: 10 m

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywiesieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Obiektyw:

- Typ: Stałoogniskowa
- Ogniskowa: 3,6 mm
- Maks. apertura: F2.0
- Kąt widzenia: H 72,2°; V 52,9°

PTZ:

- Pochylenie / Obrót: Pan: 0°~355°; Pochylenie: 0°~90°, rotacja 0°~355°

Wideo:

- Kompresja: H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
- Rozdzielczość: Maks. 1,3M (1~25/30 fps)
- Detekcja ruchu: 4 konfigurowalne strefy
- Zoom cyfrowy: 16x

Audio:

- G711A; G711Mu; AAC

Sieć:

- Ethernet: RJ45 (10/100)
- WiFi: IEEE802.11 b/g/n
- Ilość użytkowników: 10 / 20 użytkowników
- Dostęp z przeglądarki: IE, Chrome, Firefox; Safari
- Oprogramowanie: Smart PSS, DSS, Easy4ip

Pozostałe:

- Zasilanie: DC 5V 2A
- Slot na kartę SD: MAX 128GB
- Wbudowany mikrofon i głośnik (komunikacja jedno lub dwustronna)