

Link do produktu: <https://diolut.pl/kamera-ip-dahua-k15p-p-22878.html>



Kamera IP Dahua K15P

Cena brutto	173,43 zł
Cena netto	141,00 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00998444

Opis produktu

Kamera wyposażona w przetwornik o rozdzielczości 1,3 Mpx z promiennikiem podczerwieni, z możliwością komunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Całość zamknięta w estetycznej obudowie o małych rozmiarach.

Funkcje:

- Tryb dzień / noc

Mechaniczny filtr IR pozwala na stosowanie kamery w zmiennych warunkach oświetlenia. Kamera oferuje kolorowy obraz za dnia, a w nocy automatycznie przełącza się w tryb monochromatyczny.

- Obszar obserwacji

Region obserwacji (ROI) to zdefiniowana przez użytkownika funkcja, która pozwala operatorowi monitorować konkretne obszary sceny przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej świadomości sytuacyjnej w mniej ważnych obszarach.

- Smart IR

Dzięki promiennikowi podczerwieni możliwe jest również obserwowanie sceny przy niskim poziomie oświetlenia. Funkcje Smart IR automatycznie dostosowuje natężenie światła IR tak, aby scena była oświetlona optymalnie (brak w kadrze miejsc prześwietlonych).

- Obracanie obrazu

Dzięki funkcji obracania obrazu, możliwe jest montowanie kamery np. w korytarzu w taki sposób, aby nie tracić pola widzenia na obserwację ścian. Możliwe jest obrócenie obrazu o 90°

- Ochrona

Tolerancja zasilania +/- 10% oraz ochrona antyprzepięciowa do 6 kV pozwalają na instalację urządzenia nawet tam, gdzie warunki zasilania są niestabilne.

- Otwartość

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co pozwala na współpracę z urządzeniami nie tylko DAHUA Technology, ale również innych producentów.

Kamera:

- Przetwornik: 1/3" 1,3 Megapixel progresywny CMOS
- Rozdzielczość: 1280(H) x 960(V)
- RAM/ROM: 2560 MB / 16MB
- Czułość: 0.5 lux / F2.2
- Stosunek sygnału do szumu: >50dB
- Zasięg IR: 10m

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Obiektyw:

- Typ: Stałogniskowa
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Maks. apertura: F2.2
- Kąt widzenia: H72.2; V52.9

Wideo:

- Kompresja: H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
- Rozdzielczość: MAX 1.3M (1~25/30fps)
- Detekcja ruchu: 4 konfigurowalne strefy
- Zoom cyfrowy: 16x

Audio:

- G711A; G711Mu; AAC

Sieć:

- Ethernet: RJ45 (10/100)
- WiFi: IEEE802.11 b/g/n
- Ilość użytkowników: 10 / 20 użytkowników
- Dostęp z przeglądarki: IE, Chrome, Firefox; Safari
- Oprogramowanie: Smart PSS, DSS, Easy4ip

Pozostałe:

- Zasilanie: DC 5V 2A
- Slot na kartę SD: MAX 128GB
- Wbudowany mikrofon i głośnik (komunikacja jedno lub dwustronna)