

Link do produktu: <https://diolut.pl/karta-sieciowa-usb-duzego-zasiegu-z-dwoma-antenami-standard-ac1300-archer-t4u-plus-tp-link-p-39951.html>



Karta sieciowa USB dużego zasięgu z dwoma antenami, standard AC1300 Archer T4U Plus TP-LINK

Cena brutto	153,92 zł
Cena netto	125,14 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	31 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01370997
Producent	TP-link

Opis produktu

Ultraszybka sieć Wi-Fi – Połączenia o prędkości 1300 Mb/s (400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 867 Mb/s w paśmie 5 GHz) i obsługa standardu 802.11ac – nowej generacji Wi-Fi

Dwa pasma sieci bezprzewodowej — Możliwość wyboru pasma 2,4 GHz lub 5 GHz to elastyczność korzystania z sieci bezprzewodowej.

Dwie mocne anteny – Większy zasięg, lepsza jakość sygnału i wyższa wydajność transmisji.

MU-MIMO – Technologia, która podnosi wydajność i zwiększa przepustowość połączeń bezprzewodowych.

Szybki port USB 3.0 - Nawet 10 razy większe prędkości transferu niż w przypadku USB 2.0.

Regulowane anteny wielokierunkowe - Dowolność wyboru lokalizacji.

Cechy sprzętowe:

- Porty: USB 3.0
- Wymiary (S x G x W) 84 × 156,3 × 19,2 mm (3,3 × 6,2 × 0,76 cala)
- Antena: 2 mocne anteny zewnętrzne o zysku 5 dBi

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz

Prędkość transmisji

5 GHz

- 11ac: do 867 Mb/s (dynamicznie)
- 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie)
- 11a: do 54 Mb/s (dynamicznie)

2,4 GHz

- 11n: do 400 Mb/s (dynamicznie)
- 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika

5 GHz:

- 11ac VHT80: -62 dBm
- 11ac VHT40: -65 dBm
- 11ac VHT20: -69 dBm
- 11n HT40: -71 dBm
- 11n HT20: -74 dBm
- 11a 54Mbps: -77 dBm

2,4 GHz:

- 11n HT40: -70 dBm
- 11n HT20: -72 dBm
- 11g 54 Mb/s: -75 dBm
- 11b 11 Mb/s: -87 dBm

EIRP: 5 GHz: 20 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)

2,4 GHz: 18 dBm (FCC) / 18 dBm (CE) (EIRP)

Tryby pracy bezprzewodowej: Infrastruktury

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

INNE:

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

Zawartość opakowania:

- Bezprzewodowa karta sieciowa Archer T4U Plus
- Płyta CD
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Kabel USB 3.0 o długości 1 m
- Wymagania systemowe: Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 i wcześniejsze
- Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji