

Link do produktu: <https://diolut.pl/karta-sieciowa-usb-mercusys-mw300um-bezprzewodowa-jednopasmowa-300-mbs-80211ngb-p-33481.html>



Karta sieciowa USB Mercusys MW300UM bezprzewodowa, jednopasmowa, 300 MB/s, 802.11n/g/b.

Cena brutto	53,98 zł
Cena netto	43,89 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00804684
Producent	TP-link

Opis produktu

Karta sieciowa USB Mercusys MW300UM bezprzewodowa, jednopasmowa, 300 MB/s, 802.11n/g/b.

Cechy charakterystyczne:

- Oferuje szybkie połączenia Wi-Fi o prędkości 300Mb/s dla urządzeń przewodowych
- Idealna do grania online, transmisji strumieniowej w jakości HD, przeglądania stron internetowych i do wielu innych zastosowań
- Zgodna z systemem Windows 10/8.1/8/7/XP (architektura 32/64-bitowa)

Funkcje, które sprostają twoim potrzebom

Karta sieciowa MW300UM umożliwi twojemu komputerowi lub laptopowi korzystanie z połączenia bezprzewodowego o prędkości dochodzącej do 300 Mb/s. Urządzenie wyposażone jest w funkcję SoftAP. Dzięki temu twój komputer lub laptop może działać jako hot-spot Wi-Fi - wystarczy, że połączysz swoje urządzenie z siecią przewodową. To bez wątpienia zaspokoi większość twoich potrzeb związanych z surfowaniem po Internecie.

Mini rozmiar, duża wydajność

Urządzenie pasuje do każdego portu USB, więc nigdy cię nie zawiedzie. Karta MW300UM jest także praktycznym wyborem w przypadku podróży - można zabrać ją ze sobą wszędzie.

Specyfikacja:

- Marka: Mercusys
- Model: MW300UM
- Anteny: Wewnętrzne
- Prędkość transmisji:
 - 11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie)
 - 11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie)
 - 11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)
- Częstotliwość pracy: 2,400 - 2,4835 GHz
- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Czulość odbiornika:
 - 270M: -62dBm@10% PER
 - 130M: -65dBm@10% PER
 - 108M: -68dBm@10% PER
 - 54M: -68dBm@10% PER
 - 11M: -85dBm@8% PER

- 6M: -88dBm@10% PER
 - 1M: -90dBm@8% PER
- Porty: USB 2.0
- Wymagania systemowe: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bitowy)
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Moc transmisji:
- Certyfikaty: CE, ROHS
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%
- Wymiary: 42,9 × 17,2 × 8,5 mm