

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew1110-multimetr-analogowy-kyoritsu-p-6855.html>



KEW1110 Multimetr analogowy Kyoritsu

Cena brutto	590,58 zł
Cena netto	480,15 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103856
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Przełącznik wyboru polaryzacji
- Konstrukcja heavy duty odporna na upadek z 1m z ustrojem pomiarowym napiętej taśmy

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Współczynnik temperaturowy:
 - nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +/- 5° i RH

Test ciągłości Zakres max. wykrywalności R [Ω]
100

DCV - napięcie stałe Zakres [V]		Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Imp.wej. [Ω]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
0,3	3		pełen zakres	16,7k	600	600
3	3		pełen zakres	20k	30	30
12	3		pełen zakres	20k	120	120
30	3		pełen zakres	20k	120	120
120	3		pełen zakres	20k	720	720
300	3		pełen zakres	20k	720	720
600	3		pełen zakres	20k	720	720
ACV - napięcie przemienne Zakres [V]		Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Impedancja wejściowa [Ω]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
12	4		pełen zakres	9k	120	120
30	3		pełen zakres	9k	120	120
120	3		pełen zakres	9k	120	120
300	3		pełen zakres	9k	120	120
600	3		pełen zakres	9k	120	120
DCA - prąd stały Zakres [A]		Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Bezpiecznik [V]	Bezpiecznik [A]	
60u	3		pełen zakres	600	0,5	
30m	3		pełen zakres	600	0,5	
300m	3		pełen zakres	600	0,5	
Rezystancja Zakres [Ω]		Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Bezpiecznik [V]	Bezpiecznik [A]	
3k	3		pełen zakres	600	0,5	
30k	3		pełen zakres	600	0,5	
300k	3		pełen zakres	600	0,5	

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyziewie
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Temperatura	Wartość min [°C]	Wartość max [°C]	Dokładność [%]
	-20	0	4 (zakres)
	0	100	3 (zakres)
	100	150	4 (zakres)
Test baterii	Zakres [V]	Zakres pomiarowy [V]	Dokładność
	1,5	0,7-2,0	3% pełnego zakresu
			Obciążenie [Ω]
			10

- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
 - 0,5A/600V, bezpiecznik szybki

Test LED	Prąd	Napięcie zasilania
	10mA	3VDC
Producent		

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Tajlandia

Zgodność z normami

- Kat. II 600V AC/DC
- Kat. III 300V AC/DC
- PN-EN61010-2-031
- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz
 - Wskaźnik analogowy
- Zasilanie
 - Bateryjne
 - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
 - - 2 szt.

- Warunki pracy:
 - 0°C÷40°C, wilgotność względna RH
- Warunki przechowywania:
 - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH

Wymiary i masa	Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
	140	94	39	280g

Wyposażenie standardowe

- Przewody pomiarowe (para)
- Zapasowy bezpiecznik
- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

- Sonda temperatury