

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2033-miernik-cegowy-0-01-300a-acdc-kyoritsu-p-8369.html>

KEW2033 Miernik cęgowy 0,01-300A AC/DC Kyoritsu



Cena brutto	1 366,26 zł
Cena netto	1 110,78 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104801
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiar metodą cęgową
 - Maksymalna średnica przewodu
 - 24mm
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- ZERO - zerowanie wskazań wyświetlacza przed wykonaniem pomiaru

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH

DCA - prąd stały Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Bezpiecznik [A]		
40	0,01	1,0	4	360		
200	0,1	1,5	4	360		
300	0,1	1,5	-	360		
ACA - prąd przemienny Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Bezpiecznik [A]
40	0,01	1,0	4	50	60	360
40	0,01	2,5	4	20	1k	360
200	0,1	1,5	4	50	60	360
200	0,1	2,5	4	20	1k	360
300	0,1	3,5	-	50	60	360
300	0,1	4,0	-	20	1k	360

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- Kat. III 300V AC/DC
- PN-EN61010-2-032

- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC
 - przez 1 min.

Rezystancja izolacji

- >10MΩ / 1000V

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
 - Komunikat OL

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - maksymalne wskazanie 4000
 - Próbkowanie:
 - 2,5 razy/s

Zasilanie

- Bateriajne
 - baterie typu pastylkowego 1,5V (LR44)
 - 2 szt.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 5 min. bezczynności

Warunki pracy:

- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]

147

Szer. [mm]

59

Głęb. [mm]

25

Masa [g]

100g

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

- KEW8008, przekładnik 10:1, 3000A