

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2210r-miernik-z-cewka-rogowskiego-0-013000a-ac-p-7694.html>



KEW2210R Miernik z cewką Rogowskiego 0,01~3000A AC

Cena brutto	1 368,69 zł
Cena netto	1 112,76 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	9 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103917
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- cęgi pomiarowe w oparciu o cewkę Rogowskiego
- elastyczne cęgi pomiarowe
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +/- 5° i RH

ACA - prąd przemienny Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Zabezpieczenie ACrms [V]
30	0,01	3	5	45	500	5000
300	0,1	3	5	45	500	5000
3000	1	3	5	45	500	5000

- Współczynnik szczytu:
 -
 -
- do dokładności należy dodać max 3% przy oddaleniu mierzonego przewodnika o >75mm od centrum cewki pomiarowej
- TrueRMS

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Tajwan

Zgodność z normami

- PN-EN61010-2-030

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyziewie
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- EN61010-1 (Ed. 3)
- IEC61010-2-032
- Kat. III 1000V AC/DC
- Kat. IV 600V AC/DC

Stopień ochronności zg. z PN-EN60529

- IP40

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326-1

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 8200VAC

Rezystancja izolacji

- >100MΩ / 1000V

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry
 - maksymalne wskazanie 3149
 - Próbkowanie:
 - 2 razy/s

Zasilanie

- Bateriajny
 - baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 szt.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - poniżej napięcia ok. 2,4V
- Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po około 15min bezczynności

Warunki pracy:

- 0°C÷50°C, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- -10°C÷60°C, wilgotność względna RH

Maksymalna wysokość pracy:

- 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego

- 2

Wymiary i masa- Wys. (Dł.) [mm]
120

Szer. [mm]
70

Głęb. [mm]
26

Masa [g]
300g

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

