

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2300r-miernik-cegowy-100a-acdc-trms-ncv-p-8355.html>

KEW2300R Miernik cęgowy 100A AC/DC TRMS,NCV



Cena brutto	780,55 zł
Cena netto	634,59 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104836
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Pomiar metodą cęgową
 - Maksymalna średnica przewodu
 - 10mm
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- ZERO - zerowanie wskazań wyświetlacza przed wykonaniem pomiaru
- Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia) NCV

DCA - prąd stały Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Bezpiecznik [A]
100	0,1	2,0	5	120
ACA - prąd przemienny Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]
100	0,1	2,0	5	50
100	0,1	3,0	5	40
				Częstotliwość max. [Hz]
				60
				120

- Współczynnik szczytu:
 - CF

Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia) NCV

- Zakres
 - ACV>80V

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- Kat. III 300V AC/DC
- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - maksymalne wskazanie 1049
 - Próbkowanie:
 - 2,5 razy/s

Zasilanie

- Bateriajne
 - baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 szt.
- Automatyczne wyłączenie zasilania

Stopień zanieczyszc. środow. naturalnego

- 2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]
161,3

Szer. [mm]
40,2

Głęb. [mm]
30,3

Masa [g]
110g

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi