

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2413f-miernik-cegowy-pradu-uplywu-0-1ma-1000a-p-8361.html>



KEW2413F Miernik cęgowy prądu upływu 0,1mA-1000A

Cena brutto	2 439,05 zł
Cena netto	1 982,97 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104820
Producent	MCP

Opis produktu

DANE TECHNICZNE KEW2413F

Cechy szczególne i funkcje specjalne KEW2413F

- Pomiar metodą cęgową
 - Maksymalna średnica przewodu
 - 68mm
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych
- WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz

POMIARY I DOKŁADNOŚCI KEW2413F

- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), dla temp 23°C +/- 10° i RH

ACA - prąd przemienny Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Bezpiecznik [A]
200m	0,1m	1,5	2	50	60	1500
2	0,001	1,5	2	50	60	1500
20	0,01	1,5	2	50	60	1500
200	0,1	2,0	2	50	60	1500
1000 (0~500)	1	2,0	2	50	60	1500
1000 (501~1000)	1	5,5	-	50	60	1500
200m	0,1m	1,0	2	50	60 (WIDE)	1500
2	0,001	1,0	2	50	60 (WIDE)	1500
20	0,01	1,0	2	50	60 (WIDE)	1500
200	0,1	1,5	2	50	60 (WIDE)	1500
1000 (0~500)	1	1,5	2	50	60 (WIDE)	1500
1000 (501~1000)	1	5,0	-	50	60 (WIDE)	1500
200m	0,1m	3,0	2	40	1k (WIDE)	1500
2	0,001	3,0	2	40	1k (WIDE)	1500
20	0,01	3,0	2	40	1k (WIDE)	1500
200	0,1	3,5	2	40	1k (WIDE)	1500
1000 (0~500)	1	3,5	2	40	1k (WIDE)	1500
1000 (501~1000)	1	10	-	40	1k (WIDE)	150

- Na zakresie 200mA przy 20kHz możliwy pomiar z dokładnością 7%ww

- Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów: max. 10mA w przypadku przewodnika o średnicy 10mm z prądem 100A AC

Przystawka cęgowa

ACA - Prąd przemieniczny Zakres [A]	Dokładność	Napięcie wyj.
200m	2,0%	0~200mVAC
2	2,0%	0~200mVAC
20	2,0%	0~200mVAC
200	2,5%	0~200mVAC
1000 (0~500)	3,0%	0~50mVAC
1000 (501~1000)	5,0%	50~100mVAC
200m	3,0%	0~200mVDC (WIDE)
2	3,0%	0~200mVDC (WIDE)
20	3,0%	0~200mVDC (WIDE)
200	3,5%	0~200mVDC (WIDE)
1000 (0~500)	5,0%	0~50mVDC (WIDE)
1000 (501~1000)	7,0%	50~100mVDC (WIDE)
200m	3,5%	0~200mVDC (50/60Hz)
2	3,5%	0~200mVDC (50/60Hz)
20	3,5%	0~200mVDC (50/60Hz)
200	4,0%	0~200mVDC (50/60Hz)
1000 (0~500)	5,5%	0~50mVDC (50/60Hz)
1000 (501~1000)	5,5%	50~100mVDC (50/60Hz)

- Impedancja wyjściowa: ok. 1k Ω
- Przy napięciu wyjściowym AC częstotliwość wyjściowa wg charakterystyki częstotliwościowej (patrz instrukcja obsługi)

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- Kat. III 300V AC/DC
- Kat. II 600V AC/DC
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- IEC61010-1 (druga edycja)
- PN-EN61010-2-032
- IEC61010-2-032

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326
- PN-EN55022

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC

Rezystancja izolacji

- >10M Ω / 1000V

DANE OGÓLNE KEW2413F**Wyświetlacz:**

- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
 - najbardziej znacząca cyfra 1 na wyświetlaczu

Wyświetlacz

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyziewie
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
 - Próbkowanie:
 - 3 razy/s

Zasilanie

- Bateriajny
 - bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - poniżej napięcia ok. 7V

Warunki pracy:

- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- -10°C÷50°C, wilgotność względna RH

Maksymalna wysokość pracy:

- 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego

- 2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]
250

Szer. [mm]
130

Głęb. [mm]
50

Masa [g]
570g

W wyposażeniu standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi