

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2432-miernik-cegowy-pradu-uplywu-0-001ma-100a-p-8367.html>



KEW2432 Miernik cęgowy prądu upływu 0,001mA-100A

Cena brutto	2 161,42 zł
Cena netto	1 757,25 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104818
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiar metodą cęgową
 - Maksymalna średnica przewodu
 - 40mm
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych
- Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
- WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH

ACA - prąd przemienny Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Bezpiecznik [A]
4m	0,001m	1,0	5	50	60	120
40m	0,01m	1,0	5	50	60	120
80	0,01m	1,0	5	50	60	120
100	0,1	5,0	-	50	60	120
4m	0,001m	1,0	5	50	60 (WIDE)	120
40m	0,01m	1,0	5	50	60 (WIDE)	120
80	0,01	1,0	5	50	60 (WIDE)	120
100	0,1	5,0	-	50	60 (WIDE)	120
4m	0,001m	2,5	10	20	1k (WIDE)	120
40m	0,01m	2,5	10	20	1k (WIDE)	120
80	0,01	2,5	10	40	1k (WIDE)	120
100	0,1	10,0	-	40	1k (WIDE)	120

- Maksymalne napięcie obwodu
 - 300VAC/DC
 - w stosunku do uziemienia
 - 600VAC/DC
 - pomiędzy fazą a przewodem neutralnym

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- Kat. III 300V AC/DC
- PN-EN61010-2-032
- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC
 - przez 1 min.

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz LCD
 - 3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999
- Zasilanie
 - Bateryjne
 - baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 szt.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 10 min. bezczynności
- Warunki pracy:
 - 0°C÷40°C, wilgotność względna RH
- Warunki przechowywania:
 - -20°C÷60°C, wilgotność względna RH
- Stopień zanieczyszc. środow. naturalnego
 - 2
- Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g]
185 81 32 290g

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

- KEW8004, przekładnik 1000A
- KEW8008, przekładnik 10:1, 3000A