

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2433-miernik-cegowy-pradu-uplywu-0-01ma-400a-p-8368.html>



KEW2433 Miernik cęgowy prądu upływu 0,01mA-400A

Cena brutto	1 920,31 zł
Cena netto	1 561,23 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104817
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Pomiar metodą cęgową
 - Maksymalna średnica przewodu
 - 40mm
- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych
- Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
- WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +/- 5° i RH

ACA - prąd przemienny Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Bezpiecznik [A]
40m	0,01m	1,0	5	50	60	480
400m	0,1m	1,0	5	50	60	480
350	0,1	1,0	5	50	60	480
400	0,1	2,0	-	50	60	480
40m	0,01m	1,0	5	50	60 (WIDE)	480
400m	0,1m	1,0	5	50	60 (WIDE)	480
350	0,1	1,0	5	50	60 (WIDE)	480
400	0,1	2,0	-	50	60 (WIDE)	480
40m	0,01m	2,5	10	20	1k (WIDE)	480
400m	0,1m	2,5	10	20	1k (WIDE)	480
350	0,1	2,5	10	40	1k (WIDE)	480
400	0,1	5,0	-	40	1k (WIDE)	480

- Maksymalne napięcie obwodu
 - 300VAC/DC
 - w stosunku do uziemienia
 - 600VAC/DC
 - między fazą a przewodem neutralnym

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- Kat. III 300V AC/DC
- PN-EN61010-2-032
- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326
- PN-EN55022
- PN-EN61000-4-3
- PN-EN61000-4-2

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC
 - przez 1 min.

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - 3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999

Zasilanie

- Bateriajny
 - baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 szt.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 10 min. bezczynności

Warunki pracy:

- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH

Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego

- 2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]
185

Szer. [mm]
81

Głęb. [mm]
32

Masa [g]
270g

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

- KEW8004, przekładnik 1000A
- KEW8008, przekładnik 10:1, 3000A

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,

43-430 Międzywieć

NIP: 5482743333

REGON: 521822894
