

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2433r-miernik-cegowy-pradu-uplywu-0-01ma-400a-trms-p-8128.html>



KEW2433R Miernik cęgowy prądu upływu 0,01mA-400A TRMS

Cena brutto	1 966,59 zł
Cena netto	1 598,85 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103872
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Pomiar metodą cęgową
 - Maksymalna średnica przewodu
 - 40mm
- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych
- Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
- WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +/- 5° i RH

ACA - prąd przemienny Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Bezpiecznik [A]
40m	0,01m	1,0	5	50	60	480
400m	0,1m	1,0	5	50	60	480
400 (	0,1	1,0	5	50	60	480
400 (>300)	0,1	2,0	-	50	60	480
40m	0,01m	1,0	5	50	60 (WIDE)	480
400m	0,1m	1,0	5	50	60 (WIDE)	480
400 (	0,1	1,0	5	50	60 (WIDE)	480
400 (>300)	0,1	2,0	-	50	60 (WIDE)	480
40m	0,01m	2,5	10	20	1k (WIDE)	480
400m	0,1m	2,5	10	20	1k (WIDE)	480
400 (	0,1	2,5	10	40	1k (WIDE)	480
400 (>300)	0,1	5,0	-	40	1k (WIDE)	480

- TrueRMS
- Współczynnik szczytu:
 -
- Maksymalne napięcie obwodu
 - 300VAC/DC
 - w stosunku do uziemienia

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyziewie
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- 600VAC/DC
 - pomiędzy fazą a przewodem neutralnym

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- PN-EN61010-2-032
- IEC61010-2-032
- Kat. III 300V AC/DC

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326
- PN-EN55022
- PN-EN61000-4-3
- PN-EN61000-4-2

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC

Rezystancja izolacji

- $\geq 50\text{M}\Omega$ / 1000V

DANE OGÓLNE**Wyświetlacz**

- Wyświetlacz LCD
 - Maksymalne wskazanie
 - 4200

Zasilanie

- Bateriajny
 - baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2szt.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - poniżej napięcia ok. 2,4V
- Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po około 10min bezczynności

Warunki pracy:

- $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- $-20^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna RH

Maksymalna wysokość pracy:

- 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego

- 2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
185	81	32	ok.270g

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

- KEW8004, przekładnik 1000A
- KEW8008, przekładnik 10:1, 3000A