

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2434-miernik-cegowy-pradu-uplywu-0-1ma-100a-p-8359.html>

KEW2434 Miernik cęgowy prądu upływu 0,1mA-100A



Cena brutto	1 153,16 zł
Cena netto	937,53 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104828
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Pomiar metodą cęgową
 - Maksymalna średnica przewodu
 - 28mm
- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
- WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +/- 5° i RH

ACA - prąd przemienny Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Bezpiecznik [A]
400m	0,1m	2,0	4	50	60	120
4	0,001	2,0	4	50	60	120
100	0,1	2,0	4	50	60	120
400m	0,1m	2,0	4	50	60 (WIDE)	120
4	0,001	2,0	4	50	60 (WIDE)	120
100	0,1	2,0	4	50	60 (WIDE)	120
400m	0,1m	3,0	5	40	400 (WIDE)	120
4	0,001	3,0	5	40	400 (WIDE)	120
100	0,1	3,0	5	40	400 (WIDE)	120

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- Kat. III 300V AC/DC
- PN-EN61010-2-032

- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC
 - przez 1 min.

Rezystancja izolacji

- $>10M\Omega / 1000V$

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
 - Komunikat OL

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - 3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999
 - Próbkowanie:
 - 2,5 razy/s

Zasilanie

- Bateriajny
 - baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 szt.
 - Żywotność baterii:
 - 150 godz.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 10 min. bezczynności

Warunki pracy:

- $0^{\circ}C \div 40^{\circ}C$, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- $-20^{\circ}C \div 60^{\circ}C$, wilgotność względna RH

Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego

- 2

Wymiary i masa-	Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
	169	75	40	220g

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

- KEW8004, przekładnik 1000A
- KEW8008, przekładnik 10:1, 3000A

