

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew3007a-miernik-rezystancji-izolacji-250v-1000v-kyoritsu-p-22131.html>



KEW3007A Miernik rezystancji izolacji 250V-1000V Kyoritsu

Cena brutto	1 892,31 zł
Cena netto	1 538,46 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	4 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103895
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

KEW3007A miernik rezystancji izolacji 250V-1000V kat. 103895

Cechy:

- Wyświetlacz bargraf, skala analogowa wartości rezystancji izolacji
- Wyświetlana wartość napięcia zewnętrznego AC wraz z migającym symbolem
- Funkcja zerowania wskazań - kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych przed testem ciągłości
- Tryb Trac-Lok - wydłużenie żywotności baterii przy pomiarach rezystancji izolacji oraz ciągłości (tylko KW 3007A)
- Ostrzeżenie dźwiękowe o obecności napięcia w mierzonym obwodzie.
- Zwolnienie przycisku pomiarowego automatycznie rozładowuje obwód po pomiarze
- Funkcja podświetlenia wyświetlacza przydatna w czasie pomiarów w zaciemnionych miejscach (tylko KEW 3007A)
- Badanie ciągłości prądem 200mA- zgodnie z PN-EN61557
- Badanie rezystancji izolacji prądem min. 1 mA-zgodnie z PN-EN61557

Specyfikacja:

- Test napięcia 250V
- Test napięcia 500V
- Test napięcia 1000V
- Test ciągłości 200mA
- Ostrzeżenie o obecności napięcia
- Podświetlenie skali
- Automatyczne rozładowywanie
- Trac-lok wydłużenie żywotność baterii

Rezystancja izolacji

- Napięcie próby: 250V/500V/1000V
- Zakresy pomiarowe: 20MΩ/200MΩ/2000MΩ
- Tol. napięcia testu.: Zadane napięcie testu: +20%, -0%
- Prąd nominalny: 1mA DC min.
- Prąd zwarciaowy: ok. 1.5 mA DC
- Dokładność: $\pm 1.5\% \text{ ww } \pm 5\text{c}(20\text{M}\Omega/200\text{M}\Omega) \pm 10\% \text{ ww } \pm 3\text{c}(2000\text{M}\Omega)$

Test ciągłości

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Zakresy pomiarowe: 20Ω/200Ω/2000Ω
- Napięcie rozwartego obwodu: 7 - 12V DC
- Prąd zwarcia 200mA DC min.
- Dokładność: $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 5 \text{ c} (20\Omega) \pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3 \text{ c} (200\Omega/2000\Omega)$

Napięcie AC

- Zakres napięcia AC: 0 - 600V AC
- Dokładność: $\pm 5\% \text{ ww} \pm 3 \text{ c}$

Pozostałe

Spełniane normy

- IEC 61010-1 CAT II 300V Stopień zanieczyszczenia 2
- IEC 61557-1/2/4
- IEC 60529(IP54)
- IEC 61326-1(EMC)

Zasilanie: R6(AA)(1.5V) (8 szt)

Wymiary: 185 (szer) x 89 (dł) x 167 (wys) mm

Masa: ok. 990g (3007A)

Akcesoria

- 7122B(Przewody pomiarowe),
- 9074(pokrowiec przewodu),
- 8923(Bezpiecznik[F500mA/600V]) (2 szt),
- Baterie R6(AA) (8 szt),
- 9121(Pasek na ramie),
- Instrukcja obsługi,