

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew3122b-analogowy-miernik-rezystancji-izolacji-5000v-kyoritsu-p-20302.html>



KEW3122B Analogowy miernik rezystancji izolacji 5000V Kyoritsu

Cena brutto	3 733,47 zł
Cena netto	3 035,34 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103939
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

KEW3122B Analogowy miernik rezystancji izolacji 5000V Kyoritsu

Cechy charakterystyczne i funkcje specjalne miernika KEW3122B:

- Napięcie pomiarowe 5000 V
- Pomiar rezystancji izolacji do 200 GΩ
- Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
- Ekstremalnie prosty w obsłudze
- Twarda waliza transportowa
- Nowy chwytak krokodylowy – do 27 mm

SPECYFIKACJA MIERNIKA KEW3122B

Pomiar rezystancji izolacji 2500 V

Zakresy pomiarowe: 5 GΩ / 200 GΩ
Dokładności pomiarowe rezystancji izolacji
0.2 – 100 GΩ : ± 5 % w.w.
0 – 0.2 GΩ, 100 GΩ – ∞ : ± 10 % w.w. lub 0.5 % skali

CECHY MIERNIKA KEW3122B

Producent: Kyoritsu, Japonia
Spełniane normy: IEC 61010-1, 61010-2-030 KAT IV 300V / CAT III 600 V, stopień zanieczyszczenia środowiska 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2
Zasilanie: DC 12 V, baterie LR14 / R14, 8 sztuk
Wymiary: przyrząd 226 mm x 100 mm x 177 mm (szer. x gł. x wys.)
Wymiary: walizka 430 mm x 154 mm x 389 mm (szer. x gł. x wys.)
Masa z bateriami: około 1.7 kg

WYPOSAŻENIE MIERNIKA KEW3122B

Wypożyczenie standardowe:
7165A (sonda liniowa: 3 m)
7264 (przewód uziemienia: 3 m)
7265 (osłona przewodu: 3 m)
8019 (końcówka haczykowa)
LR14 (baterie) 8 sztuk
instrukcja obsługi
Wypożyczenie dodatkowe:
7168A (przewód pomiarowy rezystancji izolacji z krokodylem: 3 m)
7253 (przewód pomiarowy rezystancji izolacji z krokodylem: 15 m)

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,

43-430 Międzywieć

NIP: 5482743333

REGON: 521822894

8324 (adapter do rejestracji)

9183 (waliza)