

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew3131a-analogowy-miernik-rezyst-izol-250-500-1000v-p-8345.html>



KEW3131A Analogowy miernik rezyst. izol. 250-500-1000V

Cena brutto	1 278,59 zł
Cena netto	1 039,50 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	4 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104863
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Zerowanie (kompensowanie) rezystancji przewodów pomiarowych
- Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu
- Sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Współczynnik temperaturowy:
 - nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność:
 - +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), dla temp 23°C +- 5° i RH 45-75%
 - +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH

Test ciągłości	Napięcie rozwartego obwodu [V]	Prąd pomiarowy [A]	Zakres [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]
	4-9	>200m	2	3	pełen zakres
	4-9	>200m	20	3	pełen zakres
Rezystancja izolacji	Napięcie rozwartego obwodu [V]	Prąd znamionowy [A]	Zakres [Ω]	Dokładność [%]	
	250 (+20% -0%)	1m	100M	5	
	500 (+20% -0%)	1m	200M	5	
	1000 (+20% -0%)	1m	400M	5	

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- IEC61010-1 (druga edycja)
- Kat. III 300V AC/DC
- PN-EN61557
 - - 1,2,4
- PN-EN61010-2-031

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Stopień ochronności zg. z PN-EN60529

- IP54

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

- 3700VAC
 - przez 1 min.

Rezystancja izolacji

- $\geq 50\text{M}\Omega$ / 1000V

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz

- Wskaźnik analogowy
- Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie

- Bateriajne
 - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
 - - 6 szt.

Warunki pracy:

- $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- $-10^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna RH

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego

- 2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]

167

Szer. [mm]

186

Głęb. [mm]

89

Masa [g]

860g

W wyposażenie standardowe

- KEW 7122 - przewody pomiarowe
- Zapasowy bezpiecznik
- Etui na przewody pomiarowe
- Pasek naramienny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi